



Remolque de pórtico GTP: robusto y ergonómico.

Nuestros remolques de pórtico GTP garantizan el transporte flexible y rentable de cargas de hasta 1.600 kg de peso por remolque. Gracias a la posibilidad de cargar los remolques por ambos lados, se pueden recorrer rutas inversas con la misma remolcadora. Los GTP se suministran con dos sistemas de dirección: opcionalmente con un sencillo principio de dirección y soporte o con un sistema de trayectoria en espacios reducidos, en el que giran todas las ruedas.



GTP 110/210/216

Remolque E-Frame GTE: ahorra energía y es compacto.

Nuestros remolques de marco en E garantizan el transporte flexible y rentable de cargas de hasta 1.200 kg de peso por remolque. Los GTE se pueden acoplar de manera diversa, de modo que se puede garantizar la carga y descarga por ambos lados. El eje central asegura una trayectoria óptima –también con remolques largos y en condiciones reducidas de espacio.

Sus ventajas:

- Ergonomía óptima para un trabajo eficiente
- Diseño robusto para el uso en condiciones difíciles
- Reducción de costes mediante un funcionamiento energéticamente eficiente
- Conexión eléctrica de los remolques y, de este modo, sin posibilidad de fugas
- Sistema de acoplamiento sencillo
- Trayectoria altamente estable
- Un gran número de accesorios para adaptaciones individuales en su aplicación



GTE 106/212/312

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).

5001.ES.03.10.2015 - J.J.Bd. Reservado el derecho para modificaciones técnicas.

Remolcadoras y remolques

Programa completo



Usted tiene la mercancía. Nosotros le damos la solución. Para cada carga. Para cada uso.

No importa las cargas que desplace o cuán largos sean los recorridos: nosotros le ofrecemos la solución de remolque óptima, la remolcadora adecuada para ello y un asesoramiento competente sobre trenes de itinerarios.

Menos es más.

Para la misma tarea ahorrará hasta un 70 % de energía con el uso de trenes de itinerarios. Es muy sencillo:


- La agrupación de envíos acorta el recorrido de cada unidad de carga
- Se reduce el peso a desplazar
- Se reducen los tiempos de desplazamiento
- Las líneas de producción y distribución se abastecen según las necesidades
- Se evitan oscilaciones en el tacto
- Las carretillas elevadoras existentes pueden realizar tareas clásicas
- Un menor tráfico reduce el riesgo de accidentes

Elija nuestras remolcadoras.

Nosotros le ofrecemos una selección gradual de remolcadoras de larga vida útil y con fuerzas de tracción de hasta 25.000 kg, tanto para interior como para exterior. Ya sea una entrega, la distribución regular de productos o el transporte ocasional: nuestras remolcadoras se caracterizan por un diseño robusto y práctico. Unos motores trifásicos potentes y a la vez rentables procuran una tracción ágil y eficiente.

El puesto de trabajo del operario es cómodo, ergonómicamente sofisticado y de alto rendimiento. Con un gran número de opciones e incluso cabinas de protección contra inclemencias, adaptamos de forma individual nuestras remolcadoras a sus requisitos individuales.

ISO 9001 Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstett, Moosburg y Landsberg están certificadas.



Las carretillas de Jungheinrich cumplen las normativas de seguridad europeas.

Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés
C/ Hostal del Pi, 9
08630 Abrera (Barcelona)
Teléfono 937 738 200

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es



EZS 010: para el transporte de cargas más pequeñas en trayectos cortos.

La EZS 010 es una minirremolcadora versátil y rentable, pensada para tirar de remolques más ligeros. Resulta ideal para el transporte de cargas en espacios mínimos: ya sea en el negocio de los muebles, en la industria, en supermercados o en hospitales.

- 1.000 kg de capacidad de tracción
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
- Cabezal de la barra timón ergonómica y de seguridad.
- Numerosos instrumentos de indicación y ajuste, incl. pulsador de marcha lenta
- Tres programas de marcha seleccionables
- Carga fácil en cualquier toma de corriente mediante un cargador integrado
- Múltiples sistemas de acoplamiento para los tipos de remolque más diversos



Hasta 1.000 kg de capacidad de tracción

EZS 130: para aplicaciones en pasillos estrechos y en espacios reducidos.

Es en espacios reducidos donde nuestra EZS 130 demuestra sus virtudes. Se trata de una remolcadora especialmente estrecha, que es capaz de tirar de remolques de tamaño medio.

- 3.000 kg de capacidad de tracción
- Estructura muy estrecha con un ancho de 600 mm
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
- Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
- Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
- Freno de estacionamiento de activación automática
- Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:

- Cargador integrado para una recarga fácil en cualquier toma de corriente
- Parámetros de marcha ajustables
- Teclas de marcha lenta a ambos lados del respaldo facilitan el fácil enganche y desenganche de remolques.
- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde la plataforma del conductor



Hasta 3.000 kg de capacidad de tracción

EZS 350: potente y rentable tractora multiusos para aplicaciones largas y difíciles.

Nuestra versátil EZS 350 es ideal para el arrastre de remolques pesados. A la vez, representa una solución rentable para aplicaciones más largas.

- 5.000 kg de capacidad de tracción
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
- Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
- Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
- Freno de estacionamiento de activación automática
- Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:

- Versión XL con asiento abatible y batería de 620 Ah
- Parámetros de marcha ajustables
- Teclas de marcha lenta a ambos lados del respaldo facilitan el fácil enganche y desenganche de remolques.
- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde la plataforma del conductor
- Soporte para componentes de radiofrecuencia



Hasta 5.000 kg de capacidad de tracción

EZS C40: para el uso combinado en interiores y exteriores en diferentes terrenos.

La EZS C40 tira de remolques de tamaño medio. Su rueda motriz superelástica le aporta una tracción siempre óptima en suelos industriales muy lisos, en suelos ligeramente irregulares o en zonas exteriores. Gracias al mayor espacio libre hasta el suelo supera sin problemas juntas en el suelo, traviesas, etc.

- 4.000 kg de capacidad de tracción
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
- Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
- Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
- Freno de estacionamiento de activación automática
- Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:

- Parámetros de marcha ajustables
- Teclas de marcha lenta a ambos lados facilitan el enganche y desenganche de remolques
- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde la plataforma del conductor
- Soporte para componentes de radiofrecuencia



Hasta 4.000 kg de capacidad de tracción

EZS 570/580/590: fuerza sólida para el uso en interiores y exteriores en trayectos medios.

Nuestras remolcadoras EZS 570/580/590 son la respuesta a requisitos de uso con remolques pesados de hasta 9 toneladas de peso total. Su bandaje superelástico se adecúa tanto para el uso en interiores como también en exteriores. El chasis con amortiguación total cuida del conductor y la remolcadora.

- 7.000, 8.000 o 9.000 kg de capacidad de tracción
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 48 V
- Conducción segura gracias al SpeedControl
- Display del conductor para indicar los estados de servicio
- Pulsador de marcha lenta
- Posición ergonómica de sentado con amplio espacio para las piernas
- Cómoda subida y bajada mediante un peldaño grande e integrado
- Freno de estacionamiento de activación automática

Opciones:

- Versión XL con batería de 625 Ah
- Parámetros de marcha ajustables
- Teclas de marcha lenta a ambos lados facilitan el enganche y desenganche de remolques
- Soporte para componentes de radiofrecuencia
- Selección de cabinas contra inclemencias
- Extracción lateral de batería para facilitar el cambio



Hasta 9.000 kg de capacidad de tracción

EZS 6250: robusta y potente para el uso en interiores y exteriores en trayectos largos.

El modelo EZS 6250 convence gracias a sus equilibradas prestaciones de marcha y a su estructura robusta por los cuatro costados. La potente aceleración y las elevadas velocidades finales en recorridos largos se complementan con un manejo preciso y un consumo de energía reducido.

- 25.000 kg de capacidad de tracción
- Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 80 V
- Extremadamente robusta gracias a un sólido bastidor de acero
- Mando preciso mediante una dirección hidráulica
- Numerosos instrumentos de indicación y ajuste
- Freno de estacionamiento de activación automática
- Puesto de trabajo confortable y de alto rendimiento
- Tecla de marcha atrás para un cómodo acoplamiento y desacoplamiento

Opciones:

- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento desde la plataforma del conductor
- Selección de cabinas contra inclemencias



Hasta 25.000 kg de capacidad de tracción