



Elektriskais gājēju krautņotājs

EJE 220r / 225r

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Kompakts "spēkavīrs" darbam uz rampas.

Ātra iekraušanas kravas automašīnā un izkraušana no kravas automašīnas.

Izturīgi un jaudīgi elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību EJE 2 ir aprīkoti ar patentētu rampas pacelāju, kas darbu uz rampas, veicot iekraušanu un izkraušana no kravas automašīnas, padara vēl efektīvāku. Rampas pacelājs darbojas neatkarīgi no standarta pacelāja un ļauj veikt līmeņa izlīdzināšanu pie rampām ar kāpumu līdz 15 procentiem. Vēl ātrākai iekraušanai un izkraušana. Pie kam modernākā vadības elektronika nodrošina vienkāršu un drošu vadību. Dīseles galva ir papildināta ar dažādām inovatīvām tehnoloģijām un ir ideāli pielāgota operatoram. Tā, piemēram, intuitīvi veidotā krāsu shēma un slēdžu izvietojums nodrošina nenogurdinošu strādāšanu un vienlaikus maksimālu drošību. Īpašu uzmanību detaļām esam veltījuši arī attiecībā uz ilgmūžību. EJE modeļiem ar rampas pacelāju ir ne vien īpaši stabila šasija un pastiprinātas dakšas, bet arī bezkontakta sensori dīseles galvā. Tas garantē maksimālu aizsardzību pret darbības pārtraukumiem.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas ilguma.



Visas priekšrocības īsumā

- Līmeņa izlīdzināšana ar rampas pacelāju
- Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija maksimālai veiktspējai
- Īpaši izturīga šasija lielam noslogojumam
- Modernākā vadības elektronika perfektam darbam
- Īpaši enerģijas ietaupījums zemām ekspluatācijas izmaksām

Jūsu Jungheinrich zemie palešu rati lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Mūsu jaudīgie trīsfāzu dzinēji nodrošina īpaši augstu efektivitāti un vienlaikus arī strauju paātrinājumu. Tā tiek garantēta āra braukšanas virziena maiņa, arī pārvietojot smagas kravas.

Efektīva trīsfāzu tehnoloģija

- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums arī maksimālas slodzes gadījumā.
- Ātra braukšanas virziena maiņa bez ierastā "aizkaves mirkļa".
- Bez ogles sukām – vilces dzinējam nav nepieciešama apkope.
- 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Akumulatoru kapacitāte līdz 375 Ah nodrošina ilgu izmantošanas laiku.
- Īsais variants: 2 PzS 180 Ah/250 Ah.
- Garais izpildījums: 3 PzS 375 Ah.
- Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A slapjā tipa un bezapkopes akumulatoriem) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras tīkla kontaktligzdas (opcija).
- Iespēja akumulatoru izņemt sānos, lai varētu strādāt vairākās maiņās (opcija)

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Izturīgā tērauda šasija un pastiprinātā dakšas konstrukcija nodrošina teicamu celtspēju intensīvos darba apstākļos - amortizētie balsta ritenīši garantē drošu gaitu līgumos, arī transportējot smagas kravas.

Izturīga konstrukcija, kas ir piemērota arī vissmagākajiem ekspluatācijas apstākļiem


- Pārsegs pie priekšējā rāmja no augstvērtīga 8 mm bieza tērauda.
- Pastiprināta dakšu konstrukcija lielai celtspējai.
- Divu gadu garantija vilces dzinējam.
- Spēcīgs paātrinājums.

Optimāla stabilitāte pagriezienos

- Ar atsperēm un amortizatoriem aprīkoti balsta ritenīši, kurus savstarpēji savieno savienotājstieņa balansieris "ProTracLink", sadala balsta slodzi atkarībā no braukšanas apstākļiem.
- Ideāli piemēroti izmantošanai uz pārkraušanas rampām un iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.
- Vienmērīgs slodzes sadalījums uz visiem riteniem, braucot taisni.
- Izbraucot līkumus, slodze tiek koncentrēta uz ārējo balsta riteni.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība, piemēram, pret putekļiem un mitrumu, pateicoties vadības sistēmas un kontaktspraudņa hermētiski noslēgtajam korpusam saskaņā ar IP 54.
- Patentēts "ProTracLink": automātiska līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta riteni nodilumu, uzbraucot uz rampas slīpi.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Patentētais rampas pacelājs perfekti pielāgojas Jūsu individuālajai izmantošanas situācijai. Tādējādi problēmas nesagādā arī līdz 15 % kāpumu pārvarēšana; pēc izvēles iespējama pielāgošana arī izmantošanai saldētavā.

Līmeņa izlīdzināšana ar rampas pacelāju

- Papildus standarta pacelājam pieejams patentēts rampas pacelājs līmeņa izlīdzināšanai pie rampām, kuru kāpums sasniedz 15 %.
- Rampas pacelājs darbojas atsevišķi no standarta pacelāja, proti, kravas automašīnā bez problēmām var iekraut un no tās izkraut arī pirmo palešu rindu.

Ergonomiska dīseles galva

- Saprotams krāsu pielietojums, kā arī slēdži ar nodilumizturīgiem simboliem intuitīvai iekrāvēja vadībai.
- Vadītāja roku novietojumam optimāli pielāgots roktura slīpums.
- Palēninātās braukšanas režīma slēdzis dīseles galvas apakšpusē vieglai piekļuvei un braukšanai ar vertikāli novietotu dīseli.
- Balansiera slēdzis, kuru iespējams vienlīdz ērti lietot jebkurā dīseles pozīcijā.
- Dīseles galva nodrošina arī maksimālu aizsardzību pret atteici, pateicoties bezkontakta sensoriem, kas ir aizsargāti saskaņā ar aizsardzības klasi IP 65.

Papildaprīkojums

- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Kravas aizsargrežģis.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJE 220r	2.000 kg	6 km/h	2.027 mm	0.06 m/s
EJE 225r	2.500 kg	6 km/h	2.099 mm	0.06 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**