



Zem palešu turētāja UPC

UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4

Celšanas augstums: 27 mm / Kravnesība: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

Pusautomātisks "Shuttle" tipa sistēmas risinājums **kompaktās noliktavās.**

Palešu iekraušanai un izkraušanai, neradot sadursmes.

Visas priekšrocības īsumā

- Palešu iekraušana un izkraušana, neradot sadursmes
- Ērts darbs ar dažādu veidu paletēm
- Optimāls telpas izmantojums, pateicoties kompaktai uzglabāšanai
- Iespējams izmantot kopā ar gandrīz jebkuru Jungheinrich iekrāvēju
- Iespējama ieviešana noliktavā un izvešana no noliktavas pēc LiFo un FiFo principa

Jūsu Jungheinrich "Shuttle" tipa sistēmai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

UPC "Shuttle" tipa sistēma atbalsta pusautomātisku palešu uzglabāšanu kompaktajā noliktavu sistēmā, samazinot veicamo darbību skaitu, bet palielinot pārkraušanas jaudu.

Efektivitāte, strādājot divās un trīs maiņās

- Atsevišķs transportiera akumulatora lādētājs nodrošina vienkāršu akumulatora uzlādi no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas.
- Atkarībā no izmantošanas intensitātes transportieri ar pilnībā uzlādētu akumulatoru komplektu var izmantot no 8 līdz 10 stundām.
- Otrs akumulatora komplekts kopā ar pēc izvēles pieejamu akumulatora lādēšanas staciju ievērojami palielina ekspluatācijas laiku, strādājot divās/trīs maiņās.
- Zibenīgi ātra akumulatora nomaiņa, pateicoties akumulatora konteineram.
- Liela pārkraušanas jauda un laika ietaupījums, it īpaši pilnībā piepildot vai iztukšojot palešu kanālus.

Ērti lietojams rokas radiovadības termināls

- Vadības termināls un vadības sistēma savstarpēji sazinās ar divvirzienu radiosakaru palīdzību, kas darbojas no licencēšanas brīvajā radio frekvenču diapazonā (433 MHz).
- Ergonomisks, uzstādīts vadītāja redzamības zonā.
- Vienkārša vadība un skaidra informācijas attēlošana.
- Pārskatāmi funkciju taustiņi.
- Daudzas diagnostikas funkcijas Jungheinrich servisa veikšanai.
- Izmantojams arī mobilī.
- Alternatīvs variants, ja jau ir izveidota sasaiste ar WMS: virtuāla vadība datu pārraides terminālā ar skārienjūtīgajā ekrānā ar attēlojumu un darbību identisku reālajiem apstākļiem, nodrošinot augsta līmeņa vadības ergonomiku.
- Lielāku plauktu sistēmu gadījumā, izmantojot rokas radiovadības termināli, iespējams izvēlēties līdz



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Vēl lielāku drošību automatizētā noliktavā nodrošina opcionālā cilvēku aizsardzības sistēma, aizsargājot palešu kanālu vai darba eju no nesankcionētas piekļuves.

UPC ar cilvēku aizsardzības sistēmu PSS (opcija)

- Palešu kanāla vai darba ejas aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi.
- Atskanot trauksmes signālam, pēc izvēles ir iestatāma PSS ierosināta UPC transportiera pilnīga apstādināšana.
- Tīkmēr autorizēti iekrāvēji, kuri tiek atpazīti automātiski, plauktus var apkalpot bez ierobežojuma.
- Visaptveroša aizsardzība UPC transportiera, paletes un kravas kustību laikā pieder pie risku mazināšanas pasākumiem, kurus ir noteikusi BGHW (Tirdzniecības un preču distribūcijas arodapvienība).

Augsta drošība pret darbības pārtraukumiem

- Visā pasaulē visu diennakti Jūsu rīcībā ir vairāk nekā 4700 Jungheinrich klientu servisa tehniķu.
- Rezerves daļu pieejamība sasniedz 98 %, iespējama arī piegāde vienas nakts laikā.



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

"Shuttle" tipa sistēma ir pieejama dažādos katrai konkrētajai situācijai individuāli pielāgojamajos variantos. Piemēram, variants saldētavām piedāvā iespēju izmantot sistēmu līdz -30 °C temperatūrā.

Īpašas funkcijas

- Preču ievietošana un izņemšana no plauktiem atbilstoši LIFO (Last-In-First-Out), kā arī FIFO (First-In-First-Out) metodēm iespējama bez jebkādiem sarežģījumiem.
- Ja no kanāla nepieciešams izņemt pilnīgi visas paletes, piemēram, piegādes pasūtījuma izpildei, katru kanālā esošo paleti UPC automātiski nogādā izkraušanas pusē, kur to no plaukta izceļ iekrāvējs un nogādā preču izsniegšanas punktā.
- Šī funkcija ir iespējama arī tad, ja no plaukta kanāla ir jāizkrauj nevis visas paletes, bet gan tikai noteikts skaits palešu.
- Sablīvēšana: ja vairs nenotiek palešu iekraušana vai izkraušana no plaukta (piemēram, maiņas beigās), visas paletes automātiski var tikt nogādātas izkraušanas pusē.

Ērts darbs ar dažādu veidu kravu nesējiem

- Eiropaletes.
- Industriālās paletes.
- Eiropaletes un industriālās paletes vienā plauktu sistēmā: kombinētais transportieris ar sensoriem palešu izmēra identificēšanai.
- Ķīmisko vielu paletes.
- Pārējos variantus piegādājam pēc pieprasījuma.

UPC kompakta noliktavu sistēma darbam saldētavā

- "Shuttle" tipa sistēma saldētavām (opcija) piedāvā tās izmantošanas iespējas līdz -30°C temperatūrā.
- Augsta darba gatavība, pateicoties papildu akumulatoru komplektam ar lādēšanas staciju.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums	Celšanas ātrums bez kravas
UPC P1	1.500 kg	3.8 km/h	0.01 m/s
UPC P2	1.500 kg	3.8 km/h	0.01 m/s
UPC P5	1.500 kg	3.8 km/h	0.01 m/s
UPC P6	1.500 kg	3.8 km/h	0.01 m/s
UPC P4	1.500 kg	3.8 km/h	0.01 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH