



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE 220r / 225r

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-2500 kg

Kompaktiškas galingas krautuvas darbui ant rampos.

Saugus ir greitas sunkvežimių pakrovimas ir iškrovimas.

Tvirti ir galingi elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai EJE 2 yra su patentuotu kėlimo ant rampos mechanizmu, kuriuo sunkvežimiai ant rampos pakraunami ir iškraunami dar efektyviau. Kėlimo ant rampos mechanizmas veikia nepriklausomai nuo įprastinio kėlimo mechanizmo ir padeda išlyginti lygio skirtumą rampose, kur nuolydis siekia iki 15 %. Dar greitesniam pakrovimui ir iškrovimui. Be to, moderniausia valdymo elektronika užtikrina lengvą ir saugų naudojimą. Vairalazdės galvoje įrengta daug pažangių technologijų pagrindu sukurtų funkcijų, kuri puikiai priderinta operatoriams. Pavyzdžiui, intuityvi spalvų schema ir jungiklių išdėstymas užtikrina nenuvargstantį darbą užtikrinant didžiausią saugumą. Taip pat ir ilgaamžiškumo atžvilgiu viską gerai apgalvojome. EJE modeliai su kėlimo ant rampos mechanizmu pasižymi ne tik ypač tvirta važiuokle ir sutvirtintomis šakėmis, bet ir bekontaktiais jutikliais vairalazdės galvoje. Tai garantuoja didžiausią apsaugą nuo prastovų.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



Visi privalumai trumpai

- Lygio išlyginimas rampoms skirta krautuvo funkcija
- Maksimalų našumą užtikrinantis galingas trifazis variklis
- Ypač tvirta važiuoklė tenkina didžiausius reikalavimus
- Moderniausia valdymo elektronika garantuoja puikų naudojimą

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Mūsų efektyvūs trifaziai varikliai pasižymi itin dideliu efektyvumo laipsniu ir dideliu greitėjimu. Taip garantuojamas greitas važiavimo krypties keitimas, netgi gabenant sunkiausią krovinį.

Efektyvi trifazė technika

- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas net su maksimaliu kroviniu.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis be įprastinės reagavimo gaisaties.
- Nėra anglinių šepetėlių, todėl traukos varikliui nereikia priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Profesionalus akumuliatorių valdymas

- Akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Trumpa versija: 2 PzS 180 Ah/250 Ah.
- Ilga versija: 3 PzS 375 Ah.
- Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A akumuliatoriams su skysčiais ir akumuliatoriams, kuriems nereikia techninės priežiūros) skirtas akumuliatoriams paprastai įkrauti iš kiekvieno tinklo kištukinio lizdo (pasirinktinai).
- Dėl galimybės išimti akumuliatorių per šoną galima eksploatuoti kelių pamainų režimu (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Tvirta plieninė važiuoklė ir sustiprinta šakių konstrukcija užtikrina specialią keliamąją galią, kurios pririekia intensyviai dirbant. Atraminiai ratai su amortizatoriais garantuoja saugią padėtį posūkyje net ir esant dideliai apkrovai

Tvirta konstrukcija skirta net sudėtingiausiomis naudojimo sąlygoms

- Priekinės važiuoklės skydai pagaminti iš 8 mm storio labai kokybiško plieno.
- Sustiprinta šakių konstrukcija užtikrina didesnę keliamąją galią.
- Traukos varikliui suteikiama dvejų metų garantija.
- Smarkus greitėjimas.

Optimali padėtis posūkiuose

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti judamąja svirtimi „ProTracLink“, paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Puikiai tinka naudoti prie pakrovimo rampų bei sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui.
- Tolygus apkrovos paskirstymas visiems ratams važiuojant tiesiai.
- Koncentruotai išoriniam atraminiam ratui važiuojant posūkiuose.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Trifazis traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia priežiūros.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą tik 2 varžtais.
- Puikią apsaugą, pvz., nuo dulkių ir drėgmės, garantuoja sandarus valdiklis ir kištukai pagal IP 54.
- Patentuota „ProTracLink“ sistema: Dėl automatiškai išlyginamo lygio atraminiai ratai mažiau dėvosi įstrižai užvažiuojant ant rampos.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Patentuotas kėlimo ant rampos mechanizmas puikiai priderinamas prie Jūsų individualios naudojimo srities. Įkalnės iki 15 % nesukelia jokių problemų, taip pat galima pritaikyti naudojimui šaldomame sandėlyje.

Lygio išlyginimas rampoms skirta krautuvo funkcija

- Papildomas patentuotas kėlimo ant rampos mechanizmas, veikiantis atskirai nuo standartinės kėlimo funkcijos, išlygina lygio skirtumą rampose, kur nuolydis siekia iki 15 %.
- Kėlimo ant rampos mechanizmas veikia atskirai nuo standartinės kėlimo funkcijos, t. y. netgi pirmą padėklų eilę sunkvežimyje galima lengvai sukrauti ir iškrauti.

Ergonomiška vairalazdės galva

- Aiški spalvų sistema ir mygtukai su nenusitrinančiais simboliais skirti intuityviai valdyti.
- Rankenos forma optimaliai pritaikyta operatoriui laikyti.
- Apatinėje vairalazdės pusėje esantis lėtosios eigos mygtukas gerai pasiekiamas ir skirtas važiuoti, kai vairalazdė stovi vertikaliai.
- Mygtukai užtikrina patogų valdymą, vairalazdę nustačius į bet kurią padėtį.
- Vairalazdė suteikia didžiausią apsaugą nuo gedimo bekontakčiais jutikliais, apsaugotais pagal IP 65 apsaugos klasę.

Papildoma įranga

- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
- Apsauginės krovinių grotelės.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Važiavimo greitis	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE 220r	2.000 kg	6 km/h	2.027 mm	0.06 m/s
EJE 225r	2.500 kg	6 km/h	2.099 mm	0.06 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**