



Transpalet electric cu manșă de comandă

EJE 220r / 225r

înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitatea de încărcare: 2000-2500 kg

Pachet de forță compact cu utilizare pe rampă.

Încărcare și descărcare sigură și rapidă a autocamioanelor.

Transpaleții electrici cu manșă de comandă EJE 2, robuști și performanți, dispun de un mecanism patentat de ridicare în rampă, care face și mai eficientă încărcarea și descărcarea autocamioanelor la rampă. Mecanismul de ridicare în rampă lucrează independent de cel pentru ridicare normală și permite egalizarea nivelului la rampe cu pantă de până la 15 procente. Pentru încărcare și descărcare și mai rapide. Cele mai moderne sisteme electronice de comandă asigură în plus manevrarea simplă și sigură. Capul manșei de comandă încorporează tehnologii inovatoare și este adaptat perfect în funcție de operator. Astfel, schema cromatică intuitivă și dispunerea comutatoarelor permite lucrul fără efort, în condiții de maximă siguranță. Și în ceea ce privește durabilitatea atenția a mers până la nivel de detaliu. Modelele EJE, cu mecanism de ridicare în rampă, dispun nu doar de un șasiu extrem de stabil și furci ranforsate, ci și de senzori pentru comandă fără atingere în capul manșei de comandă. Este garantată astfel o protecție maximă contra defectăunilor.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Toate avantajele dintr-o privire

- Egalizarea nivelului prin mecanism de ridicare în rampă
- Tehnologie trifazică pentru performanță maximă
- Șasiu extrem de robust, pentru solicitări dificile
- Sistem de comandă electronic de ultimă generație pentru manevrare perfectă

Transpaletul Jungheinrich cu opera cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Eficiența motoarelor noastre trifazice asigură o eficacitate deosebită, dublată de accelerare puternică. Schimbare rapidă a sensului de deplasare este astfel garantată chiar și cu cele mai grele încărcături.

Tehnologie trifazică eficientă

- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică, chiar și cu sarcină maximă.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare, fără obișnuita „secundă de gândire”.
- Lipsa perilelor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreținere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Tehnologia trifazică combinată cu bateriile cu capacitate de până la 375 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Versiunea scurtă: 2 PzS 180 Ah/250 Ah.
- Versiunea lungă: 3 PzS 375 Ah.
- Încărcător încorporat (24 V/30 A pentru baterii cu plumb și acid și cele fără necesar de întreținere) pentru încărcarea simplă a bateriei la orice priză (opțional).
- Posibilitate de schimbare pe laterală a bateriei, pentru lucrul în mai multe schimburi (opțional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Șasiul robust din oțel și construcția rigidizată a furcilor asigură o capacitate portantă deosebită în timpul utilizării intense - roțile de sprijin cu amortizare garantează o poziție sigură în curbe chiar și cu încărcături grele

Construcție robustă chiar și pentru cele mai dure condiții

- Apărători din oțel de mare calitate de 8 mm pe cadrul frontal.
- Construcție rigidizată a furcii pentru capacități portante ridicate.
- Doi ani garanție pentru motorul de deplasare.
- Accelerare puternică.

Poziție optimă în curbe

- Roțile de sprijin cu amortizare și capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forța de susținere în funcție de situație.
- Perfect pentru utilizarea la rampe de încărcare, precum și la încărcarea și descărcarea autocamionelor.
- Repartizare uniformă a sarcinii pe toate roțile la deplasare înainte.
- Concentrat pe roata de sprijin exterioră la deplasarea în curbe.

Costuri reduse de întreținere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 șuruburi.
- Protecție sigură, de ex. împotriva prafului și umezelii prin capsularea sistemului de comandă și a ștecherelor conform IP 54.
- Sistem ProTracLink patentat: Uzură mai redusă a roților de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea automată a nivelului.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Mecanismul patentat de ridicare în rampă se potrivește perfect domeniului dvs. de utilizare. Astfel, rampele cu pantă de până la 15 % nu reprezintă o problemă - opțional și adaptate pentru utilizarea în depozite frigorifice.

Egalizarea nivelului prin mecanism de ridicare în rampă

- Mecanismul de ridicare în rampă patentat, suplimentar față de cel pentru ridicare normală, care permite egalizarea nivelului la rampe cu pantă de până la 15 %.
- Mecanismul de ridicare în rampă lucrează independent de mecanismul de ridicare normal, aceasta însemnând că și primul rând de paletă din autocamion poate fi încărcat și descărcat fără probleme.

Cap ergonomic al manșei de comandă

- Sistem de culori extrem de clar, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Înclinația mânerului este adaptată în mod optim poziției mâinii operatorului.
- Buton pentru deplasare lentă pe latura inferioară a capului manșei de comandă pentru o bună accesibilitate și pentru a permite deplasare cu manșa de comandă în poziție verticală.
- Butoane de acționare pentru operare la fel de ușoară în orice poziție a manșei de comandă.
- În plus, capul manșei de comandă oferă protecție maximă contra defectăunilor prin sistemul de senzori contactless, cu protecție de clasa IP 65.

Dotări suplimentare

- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Grilaj de protecție a sarcinii.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Viteza de conducere	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE 220r	2.000 kg	6 km/h	2.027 mm	0.06 m/s
EJE 225r	2.500 kg	6 km/h	2.099 mm	0.06 m/s

Jungheinrich România S.R.L.

Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**