



Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky **EJE 220r / 225r**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-2500 kg

Kompaktný silák na rampe.

Bezpečné a rýchle nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

Robustné a výkonné ojnícové zdvihacie vozíky EJE 2 disponujú patentovaným rampovým zdvihom, ktorý ešte viac zefektívňuje nakládku a vykládku nákladných vozidiel. Pritom pracuje rampový zdvih nezávisle od normálneho zdvihu a umožňuje vyrovnanie úrovne na rampách so stúpaniami až do 15 percent. Na ešte rýchlejšiu vykládku a nakládku. Navyše zabezpečuje najmodernejšia riadiaca elektronika jednoduchú a bezpečnú manipuláciu. V prednej časti oja sa ukrýva množstvo inovatívnej techniky, pričom je perfektne prispôbené obsluhu. Tak umožňuje napr. intuitívna farebná schéma či usporiadanie prepínačov neúnavnú prácu pri zachovaní maximálnej bezpečnosti. Detailnú pozornosť sme zamerali aj na dlhú životnosť. Modely EJE s rampovým zdvihom disponujú nielen mimoriadne stabilným podvozkom a zosilnenými vidlicami, ale navyše aj bezdotykovými snímačmi v prednej časti oja. To zaručuje maximálne zabezpečenie proti výpadkom.

**5 YEARS
GUARANTEE**
ON LI-ION BATTERIES

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



Prehľad všetkých výhod

- Vyrovnanie úrovne pomocou zdvihu rampy
- Výkonná trojfázová technika na maximálny výkon
- Mimoriadne robustný podvozok na veľké namáhanie
- Najmodernejšia riadiaca elektronika na perfektnú manipuláciu
- Vymikujúca energetická hospodárnosť za malé prevádzkové náklady

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinric na maximálne využitie zákazníkom.



Efektívnosť

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Naše efektívne trojfázové motory zabezpečujú mimoriadne vysoký stupeň účinnosti a navyše ponúkajú výrazné zrýchlenie. Tým je zaručená rýchla zmena smeru jazdy, a to aj pri ťažkom bremene.

Efektívna trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Rýchle zrýchlenie aj s maximálnym zaťažením.
- Rýchla zmena smeru jazdy bez inak bežne potrebnej „sekundy na rozmýšľanie“.
- Žiadne uhlíkové kefy – motor pojazdu je bezúdržbový.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

Profesionálny manažment batérie

- Kapacita batérií až 375 Ah umožňuje dlhú dobu použitia.
- Krátka verzia: 2 PzS 180 Ah/250 Ah.
- Dlhá verzia: 3 PzS 375 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A pre mokré batérie a bezúdržbové batérie) na jednoduché nabíjanie batérie v každej sietovej zásuvke (voliteľne).
- Možnosť vyberania batérie z boku pre použitie do viaczmenných prevádzok (voliteľne).

Dostupný s lítovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynu.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Robustný oceľový podvozok a zosilnená konštrukcia vidlíc zabezpečujú mimoriadne vysokú nosnosť pri intenzívnych prácach – tlmené oporné kolesá zaručujú bezpečnú polohu v zákrutách aj pri ťažkom zaťažení

Robustná konštrukcia aj pre nasadenia v najťažších podmienkach

- Výstuha predného rámu z kvalitnej 8 mm ocele.
- Spevnená konštrukcia vidlíc pre vysokú nosnosť.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.
- Veľké zrýchlenie.

Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou kridlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Perfektné na použitie na nakladacích rampách, ako aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.
- Rovnomerné rozloženie nákladu na všetky kolesá pri jazde v priamom smere.
- Sústredené na vonkajšie oporné koleso pri prejazde zákrutami.

Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka automatickému vyrovnávaniu úrovne.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Patentový rampový zdvih sa perfektne prispôbi vášmu individuálnemu typu použitia. Žiadnym problémom nebudú ani stúpania až do 15 % – voliteľne prispôbené na použitie v chladiarni.

Vyrovnanie úrovne pomocou zdvihu rampy

- Patentovaný rampový zdvih dodatočne k normálnemu zdvihu na vyrovnanie úrovne na rampách so stúpaniami do 15 %.
- Rampový zdvih pracuje oddelene od normálneho zdvihu, tzn. že bez problémov možno nakladať a vykladať aj prvý rad paliet v nákladnom vozidle.

Ergonomická predná časť oja

- Prehľadný farebný systém, ako aj tlačidlá s oderuvzdornými symbolmi na intuitívne ovládanie.
- Sklon rukoväte je optimálne prispôbený na polohu rúk obsluhy.
- Tlačidlo pomalej jazdy na dolnej strane hlavy oja pre dobrú dostupnosť a jazdu so vztýčeným ojom.
- Kolískové prepínače pre rovnako dobré ovládanie v každej polohe oja.
- Hlava oja navyše ponúka maximálnu bezpečnosť proti výpadku vďaka bezdotykovým snímačom chráneným podľa triedy ochrany IP 65.

Doplnkové vybavy

- Chladiarenské vyhotovenie.
- Ochranná mriežka pre bremeno.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Rýchlosť jazdy	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJE 220r	2.000 kg	6 km/h	2.027 mm	0.06 m/s
EJE 225r	2.500 kg	6 km/h	2.099 mm	0.06 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**