



Porta-paletes elétrico

EJD 220

Elevação: 1660-2560 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

O multifunções robusto na movimentação de cargas pesadas.

Desempenho duplo na operação em dois andares.

O flexível e robusto EJD 220 combina as características de desempenho de empilhadores e stackers num único equipamento. Assim, este equipamento universal é utilizado tanto no carregamento como na descarga de camiões, bem como no armazenamento e recolha de mercadorias. Uma vantagem particular no transporte de mercadorias é a possível operação em dois andares. Podem ser transportadas, simultaneamente, duas paletes o que leva a um aumento significativo na eficiência do despacho de mercadorias. A construção robusta do empilhador permite um fácil manuseamento de cargas pesadas. O conforto da condução é assegurado pelo nosso sistema patenteado ProTracLink, que assegura uma distribuição de carga uniforme. Os braços de apoio que podem ser levantados garantem, por sua vez, uma condução segura sobre irregularidades no piso. Além disso, o EJD 220 está equipado com um potente motor de corrente trifásica. Este é operado por baterias de longa duração com possibilidade de troca lateral. Assim nada impede a operação de vários turnos.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 anos sem preocupações. Garantido.

Tempos de carga extremamente rápidos e zero custos de manutenção tornam as baterias de íões de lítio a fonte de energia mais duradoura. Com a nossa garantia de 5 anos para a sua bateria de íões de lítio, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo, independentemente do número de horas de funcionamento.



Full li-ion power.
Full conversion right.

Todas as vantagens em resumo

- Elevação integrada dos braços de apoio para utilização em dois andares
- Motor de corrente trifásica de 1,6 kW potente e isento de manutenção
- Balanceiro de acoplamento ProTracLink para elevada estabilidade

O seu stacker Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Baterias de longa duração, opcionalmente disponíveis como versão de íões de lítio, e o motor de corrente trifásica livre de manutenção com alta eficiência garantem tempos operativos particularmente longos.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- Capacidades de bateria até 375 Ah garantem períodos operativos prolongados.
- Possibilidade de extração lateral para uma troca rápida da bateria em caso de utilização em vários turnos.
- Carregador integrado (24 V/30 A para baterias húmidas e baterias sem manutenção) para carregamento fácil em qualquer tomada de corrente (opcional).

Tecnologia superior de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos:
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

Tecnologia inteligente de acionamento e comando

- Motores com tecnologia de corrente trifásica para mais potência, enquanto reduzem, simultaneamente, os custos operativos através da adaptação perfeita ao comando desenvolvido pela nossa empresa.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração e mudanças rápidas do sentido de marcha.
- speedCONTROL: segurança antirretrocesso em rampas.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Com o display de 2 polegadas, tem todas as funções importantes destes empilhadores sempre à vista. Isso garante uma visão geral segura e minimiza o risco de erros.

Comportamento de marcha estável


- Balanceiro de acoplamento patenteado ProTracLink para distribuição uniforme da força de suporte em todas as rodas na marcha em linha reta ou concentrado na roda de apoio externa na deslocação em curvas através de rodas de apoio suspensas e amortecidas.
- Menor desgaste das rodas de apoio e prevenção de danos caso o equipamento não se encontre totalmente direito nas rampas devido ao sistema de nivelção.

Empilhar e desempilhar seguro

- Controlo intuitivo de todas as funções de elevação e descida, com a cabeça de timão multifunções.
- Elevação precisa e suave da carga através de motor hidráulico com regulação da velocidade.
- Deposição suave da carga através do sistema hidráulico proporcional.
- Distância suficiente entre o operador e o equipamento através do timão comprido de segurança.
- Condução em espaços estreitos com o timão em posição vertical através do botão caracol.

Informado a qualquer momento

- Numerosos instrumentos de controlo e possibilidades de ajuste para controlo completo.
- Ativação do equipamento por easyACCESS através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço, a velocidade e os códigos de erro.
- Seleção de 3 programas de marcha por Softkey (opcional).



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Estes equipamentos adaptam-se perfeitamente aos diferentes requisitos do cenário de aplicação e do operador: desde a excelente visibilidade até ao particularmente silencioso motor de elevação.

Trabalho confortável

- Design particularmente robusto para uma utilização que promove o desempenho na operação de paletes duplas.
- Mastro de elevação estável, carga máxima de 2000 kg na elevação dos braços das rodas e 1000 kg na elevação do mastro.
- Excelente visibilidade das pontas dos garfos através do design especial da cobertura da bateria.
- Batente no braço de apoio para posicionamento preciso de duas paletes recolhidas uma sobre a outra.
- Motor de elevação potente e particularmente silencioso, com capacidade para movimentar também cargas muito pesadas com grande facilidade.
- Um compartimento grande e amovível, assim como uma mola para documentos, para guardar os utensílios necessários.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmaras de refrigeração.
- Grade de proteção da carga.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.