



Dieseltruckar

DFG 316-320

Lyfthöjd: 2900-7500 mm / Lastkapacitet: 1600-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

De väl beprövade allroundtruckarna för tuff användning utomhus.

Tåliga, kostnadseffektiva och kräver endast lite underhåll.

Våra robusta och effektiva hydrodynamiska truckar i 3-serien är det perfekta valet för alla staplings- och transportuppgifter utomhus. De har högsta kvalitet och maximal tillförlitlighet – även vid tuff användning. De universellt användbara truckarna med momentomvandlare har en kontinuerligt hög arbetskapacitet och lägre bränsleförbrukning. Truckarna har även hög körstabilitet tack vare Kubota-industrimotorer som är väl beprövade över hela världen. Ytterligare fördelar är den mjuka och ryckfria starten, den vibrationsfria förarplatsen samt den låga bullernivån. Den speciella motviktsdesignen med låg tyngdpunkt garanterar hög stabilitet och säkerhet vid körning. Den elektriska parkeringsbromsen, den optimala sikten runt om trucken tillsammans med många olika utrustningsalternativ säkerställer hög säkerhet i arbetet. Alla ergonomiska lösningar är förarorienterade och håller hög funktionalitet - den bästa grunden för att kunna arbeta koncentrerat och effektivt.

Fördelar:

- Drivaxel med underhållsfri våtlamellbroms
- Utmärkt sikt i alla riktningar genom kompakt utformning av stativet
- Elektrisk parkeringsbroms för mer säkerhet
- Robusta och effektiva industrimotorer från Kubota
- Funktionell, säker och så gott som vibrationsfri förarplats

Din truck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Högt vridmoment vid låga varvtal: Den robusta och tillförlitliga, hydrodynamiska drivningen går alltid med optimal förbrukning.

Effektivt drivkoncept med hög prestanda

- Väl beprövade industrimotorer från Kubota med diesel- eller gasolutförande konstruerade för lång livslängd, hög belastning och driftsäkerhet.
- Högt vridmoment vid låga varvtal.
- Motorstyrning via snedtandade cylindriska kugghjul.
- Motorer med låga utsläppsnivåer av föroreningar (EG steg 3 A).
- Hydraulsystemet i lastavkänningsystemet reducerar energiförbrukningen samtidigt som oljan åldras långsammare.

Drivaxel med underhållsfri vätlamellbroms

- Axelkoncept med optimerad verkningsgrad ger låg bränsleförbrukning.
- Friktionsbromsar i oljebad som är i stort sett underhållsfria.
- Ingen försämring av bromsverkan på grund av dammig eller våt miljö och ingen onödig stilleståndstid tack vare kapslad konstruktion.

Slutet kylsystem med hög prestanda och kombikylare

- Kombikylare helt i aluminium för motorkylvätska, omvandlar- och växellådsolja – utan störningskänsliga samlingskärl av plast.
- Enkel rengöring genom vertikal placering av kylelementen för motorkylvätska, omvandlar- och växellådsolja.
- Helt slutet system för att undvika avdunstning av kylarvätska.
- Tillförlitlig funktion utan prestandaförluster även vid höga omgivningstemperaturer.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Innovativ truck- och lyftstativdesign, optimal sikt runt om och en omfattande säkerhetsutrustning gör våra diesel- och gasoltruckar till suveräna hjälpredor.

Säkert arbete

- Skyddstakshöjd lämplig för container.
- Högt monterad styraxel för hög körstabilitet även vid dynamisk körning.
- Motviktsdesign med låg tyngdpunkt för högsta stabilitet.
- Frånkopplad drivlina som är monterad på dämpningselement på 4 ställen.
- Stänkvattenskyddat elsystem och stänkvattenskyddade kontakter och anslutningar.
- Kompakt säkringsbox som är lätt att nå i förarutrymmet.

Siktoptimerat stativ

- Utmärkt sikt över lasten genom siktoptimerad stativkonstruktion med kompakt profilkonstruktion och optimerad slangdragning.
- Hög restlastkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Siktområde i frilyftcylindrarnas tvärbalk underlättar arbetet på högre hyllnivåer.

Ytterligare säkerhetsutrustning

- Automatisk hydraul- och körspärr efter att föraren lämnat trucken.
- Akustisk varningssignal om parkeringsbromsen inte har aktiverats.
- Alla dieselmotorer uppfyller avgasnivå 3A enligt EU-föreskrifter.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Perfekt för varje situation: Den funktionella och så gott som vibrationsfria förarplatsen med förarorienterade ergonomilösningar är anpassad till allt och alla.

Ergonomisk förarplats

- Kompakt lyftstativ för utmärkt sikt i alla riktningar.
- Gott om knä- och benutrymme tack vare en smal rattstång som enkelt kan justeras.
- Smidig styrning med hydraulisk servostyrning.
- Rymligt och plant fotutrymme med vibrationsabsorberande golvmatta.
- Robusta hydraulspakar som kan manövreras lätt och precist även med handskar på.
- Display och strömbrytare för extrautrustning (t.ex. belysning och vindrutetorkare) är optimalt placerade inom förarens räckhåll och synfält.
- Många förvaringsmöjligheter, t.ex. mugghållare, dokumentklämma och förvaringsplats för småsaker.
- Elektriskt aktiverad parkeringsbroms.
- Hals säkra pedaler som är placerade som i en bil.

Enkelt underhåll

- Optimal åtkomst till motorrummet med en L-formad huv med en öppningsvinkel på 90°.
- Sidopaneler och bottenplatta som kan tas av utan verktyg.
- Det behövs inga truckspecifika diagnosverktyg med speciell programvara.
- Stora bränslefilter med vattenavskiljare.
- Oljebytesintervall på 500 drifttimmar.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
DFG 316	1600 kg	7500 mm	19 km/h	3829 mm	0,58 m/s
DFG 320	2000 kg	7500 mm	19 km/h	3866 mm	0,59 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH