



Transpaleteira elétrica

EMD 118

Elevação: 600-1520 mm / Capacidade de carga: 1500-1800 kg

A mais curta do mundo

Empilhadeira universal de sua classe.

Compacta e flexível com braços de roda integrados.

Devido à sua capacidade de manobra e os braços da roda integrados, as empilhadeiras elétricas patoladas com timão EMD 115i / 118 são verdadeiros equipamentos versáteis para seleção de pedidos, empilhamento leve e tarefas de transporte em curtas distâncias.

A EMD 115i está equipada de série com tecnologia de lítio e apresenta um comprimento frontal de apenas 558 mm. Como a menor empilhadeira do mundo em sua categoria, a EMD 115i é perfeitamente adequada para uso em áreas apertadas e sensíveis ao peso, como caminhões ou áreas de vendas.

Embora o ruído importe, ambos os equipamentos estão disponíveis com nossa opção silentDRIVE. O carregador integrado, adequado para cada tomada de 230-V, oferece flexibilidade adicional.

Claro que a segurança também é fator principal: A longa barra de tração do timão garante uma distância segura entre o veículo e o operador e o nosso patenteado balancim de acoplamento ProTracLink garante uma estabilidade na condução.



5 anos de tranquilidade. Garantida.

Tempos de carga extremamente rápidos e manutenção zero tornam as baterias de lítio a fonte de energia mais duradoura. Com a nossa garantia de 5 anos para a sua bateria com tecnologia de lítio, oferecemos uma promessa de desempenho de longo prazo, independente do número de horas de operação.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

Todas as vantagens em resumo:

- Extremamente ágil devido ao comprimento frontal muito curto
- Peso total reduzido para a condução de caminhões
- Características de condução ideais devido ao ProTracLink
- Barra do timão longa e segura e ótima visibilidade nos garfos
- Carregador integrado para carregamento fácil da bateria

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O manuseio eficiente de paletes e a extremamente flexível tecnologia de lítio tornam essas empilhadeiras as ajudantes perfeitas no dia-a-dia de um ambiente de armazém variado.

Manuseio eficiente de paletes

- Elevação suave e precisa da carga devido ao motor hidráulico de velocidade controlada.
- Suavidade para baixar a carga devido à hidráulica proporcional (opcional).

Equipamento com tecnologia da bateria de lítio

- Opcionalmente com bateria de lítio de 40 Ah (EMD 115i) ou uma bateria de lítio de 110 Ah (opcional na EMD 118).
- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Períodos de utilização de até três horas já com a caixa de bateria de 40 Ah (EMD 115i).
- Capacidade de carregamento intermitente: Mesmo com uma carga intermediária de 30 minutos, a bateria é recarregada em 50 %, e, após 80 minutos, a recarga atinge 100 %.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Potência máxima constante devido à rigidez dielétrica.
- Economias de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Especialmente seguro em espaços apertados: A barra de tração longa do timão, o manuseio particularmente estável e a visão ideal através do nosso design inovador do mastro garantem a segurança.

Trabalho seguro em espaços apertados

- Dimensões compactas para espaços apertados.
- Trabalho discreto e seguro em lojas com circulação de pessoas devido ao curto comprimento do chassis e estreita largura do corredor de trabalho.
- Ótima visão da carga devido ao design especial do mastro com janela de visualização integrada e formato especial da tampa da bateria.
- Utilização em pequenos veículos de carga, em mezaninos ou em elevadores, devido ao baixo peso do equipamento.
- Distância suficiente entre o operador e o equipamento devido ao longo timão de segurança.

Estabilidade na condução

- Distribuição da força de suporte, dependendo da situação de acionamento por meio de rodas de suporte amortecidas e acionadas por mola - conectadas através do balancim de acoplamento ProTracLink patenteado.
- Ideal para ser utilizada na rampa de carga e descarga, bem como para o carregamento e descarregamento de caminhões.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Um equipamento universal para uma ampla variedade de aplicações: Como um equipamento para armazenamento duplo ou na seleção de pedidos - devido a inúmeras opções adicionais, essas empilhadeiras podem ser facilmente adaptadas a qualquer cenário de aplicação.

Utilização flexível

- Equipamento universal para utilização flexível com braço de rodas integrado.
- Na utilização com baixa altura de elevação, é ideal para distâncias curtas de transporte de cargas de até 2.000 kg.
- Eficiente como dispositivo de operação em dois níveis pelo transporte de 2 paletes sobrepostos (elevação do braço de roda 1.000 kg/mastro 800 kg).
- Como empilhadeira, pode ser utilizada para tarefas leves de empilhamento até uma altura de 1.520 mm.

Equipamentos adicionais

- Rodas de carga tandem.
- Rodas de carga silenciosas.
- Grade de proteção de carga.
- Versão para utilização em frigoríficos.
- silentDRIVE para uma aplicação com baixa produção de ruído.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH