



Elektrisk stabler med sidevendt sæde **ESC 214 / 216 / 214z / 216z**

Løftehøjde: 2800-6200 mm / Lastevne: 1400-1600 kg



Den kompakte model med sidevendt sæde til lagerområder med lidt plads.

Bekvem transport af laster over længere strækninger.

De kompakte og robuste trucks med sidevendt sæde ESC i 2-serien er ideelle til intensiv anvendelse over lange afstande. Det kompakte design med en bredde på kun 820 mm gør dem perfekte til lagerområder, hvor der er begrænset plads, som f.eks. bloklagre, og med det robuste chassis er de velegnet til udfordrende indsatser. De er til det formål udstyret med en kraftig løftemotor, der sammen med den solide mast muliggør sikker stabling, også i større højder. Den kraftige køremotor sikrer effektiv transport af varer. Takket være vekselstrømsteknikken opnår ESC'en høje hastigheder og hurtig acceleration og bidrager dermed i høj grad til effektiviteten på dit lager. Hyppige retningskift er heller ikke et problem. Med den sidevendte position bevarer brugeren hele tiden overblikket, og den elektriske styring betyder færre styrebevægelser. Denne ergonomiske udformning af arbejdspladsen bidrager direkte til sikkerheden på dit lager.



5 år uden bekymringer. Garanteret.

Ekstremt hurtige opladningstider og intet besvær med vedligeholdelse gør litium-ion-batterier til langt de mest udholdende energibærere. Med vores 5-års garanti på dine litium-ion-batterier giver vi dig et langfristet løfte om effekt, uafhængigt af driftstimetælleren.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

Alle fordele ved første øjekast:

- Truckbredde på kun 820 mm til smalle gange
- Højeste hastigheds- og accelerationsydelse
- Høj restløfteevne og kraftig løftemotor
- Ergonomisk siddeposition giver det bedste udsyn
- Særligt robust chassis til de højeste krav

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Innovativ vekselstrømsteknik giver manøvreedygtighed med kraftig acceleration og hurtige retningsskift. Da motorene ikke kræver kulbørster, er der behov for meget lidt vedligeholdelse.

Innovativ vekselstrømsteknik

- Højere ydelse med samtidig reduktion af driftsomkostningerne.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energidnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige retningsskift.
- Ingen kulbørster – køremotoren er vedligeholdelsesfri.
- 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsatstider med blysyrebatteri

- Stærkt batteri med 3 PZS 465 Ah.
- Batteriudtag fra siden via ruller.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Intuitivt udformede betjeningselementer og godt udsyn hele vejen rundt bidrager i høj grad til sikkerheden. Assistentsystemer og tilbagerulningssikring supplerer sikkerhedskonceptet på disse trucks.

Behagelig og sikker kørsel

- Hastighedsregulering ved hjælp af impulsstyringen speedCONTROL giver optimal sikkerhed og legende let styring af kørehastigheden i enhver situation.
- Sikring mod tilbagerulning på stigninger med automatisk bremse.
- Konstante kørehastigheder på stigninger/fald.
- Energigenvinding med generatorisk bremse.
- Særligt bløde, trinløse køreegenskaber.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Alle køre- og løftefunktioner betjenes med multifunktionsgreb uden at skulle flytte hånden.
- Proportionalhydraulik giver præcis positionering af lasten.
- Let og præcis elektrisk styring.
- Beskyttet siddeposition inden for stablerens lukkede kontur.
- Godt udsyn til alle sider uden generende konstruktionsdele, godt udsyn igennem masten og sikkerhedstaget.

Smal stabler med stor manøvreedygtighed

- Med en stablerbredde på kun 820 mm er ESC'en ideel til indsats i smalle gange og på bloklagre.
- Smal arbejdsgangbredde og godt beskyttet førerplads giver optimal indsats på snæver plads.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Det ergonomisk udformede sæde med polstret knæområde og den individuelle vægtindstilling giver komfort for enhver fører.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Den sidevendte placering af førerpladsen på tværs af køreretningen sikrer optimale sigtforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Komfortsæde med vægtindstilling.
- Polstret armlæn.
- Polstret knæområde.
- Bøjle giver sikker ind- og udstigning (bruges samtidig til fastgørelse af fralægningsplads eller dataterminal).

Robust og servicevenlig

- Let adgang til styring og elektronik.
- Adgang til motorrummet i siden.
- Robust, lukket chassis.

Ekstraudstyr

- Diverse fralægningsmuligheder.
- Varme i sædet.
- Lastgitter.
- Display (køreretning, styrestilling, batteritilstand, driftstimer, klokkeslæt, køreprogrammer).

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**