



Trehjulet eltruck

EFG 213-220

Løftehøjde: 2900-6500 mm / Lasteevne: 1300-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den manøvredygtige eltruck til enhver opgave.

For vores trehjulede trucks er ingen steder for snævre.

Vores manøvredygtige og alsidige EFG-trucks i serie 2 er de perfekte hjælpere til hurtig vareomlæsning i trange omgivelser, især ved på- og aflæsning af lastbiler. Dobbelt hjulet bagpå og drejekransstyringen til 180°-drejninger på stedet giver trucken maksimal manøvredygtighed.

I den forbindelse sørger den avancerede vekselstrømsteknik og vores teknologikoncept PureEnergy automatisk for optimal virkningsgrad med den perfekte afstemning af alle truckens komponenter. På den måde opnår du maksimal omlæsningskapacitet og minimalt forbrug. Avanceret ergonomi med individuelle tilpasningsmuligheder, intuitiv betjening og optimalt udsyn hele vejen rundt gennem den kompakte mast giver dig endvidere mulighed for at udnytte din trucks fulde effekt.

Og det er ikke alt: Med litium-ion-batterier kan du med hurtige mellemopladninger og ingen vedligeholdelse til enhver tid udnytte din trucks fulde effekt ved konstant høj ydelse.



5 år uden bekymringer. Garanteret.

Ekstremt hurtige opladningstider og intet besvær med vedligeholdelse gør litium-ion-batterier til langt de mest udholdende energibærere. Med vores 5-års garanti på dine litium-ion-batterier giver vi dig et langfristet løfte om effekt, uafhængigt af driftstimetælleren.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

Alle fordele ved første øjekast:

- PureEnergy-konceptet optimerer energieffektiviteten
- Kompakte mål giver maksimal manøvredygtighed
- Kompaktmast giver markedets bedste udsyn
- Ergonomisk arbejdsplads trætter ikke brugeren
- Individuelle tilpasningsmuligheder giver stor fleksibilitet

Din Jungheinrich-eltruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

I forbindelse med lave livscyklusomkostninger og stærke ydelsesdata udnytter vores EFG-trucks hele besparelspotentialet og sikrer dermed optimeringen af energiforbruget ved maksimal ydelse.

PureEnergy-teknologikoncept
Til optimal energieffektivitet og højeste omlæsningskapacitet.

- Fremsynet vekselstrømsteknologi.
- Kompakt styring og hydraulikaggregat.
- Behovsorienteret styring af hydraulik/motorer.

Professionel batteristyring

- Adgangen til batteriet i siden gør batteriskiftet let.
- Individuelle systemer til batteriskift med palleløfter, truck eller kran.
- Enkel, pladsbesparende opladning.
- Enkel service.
- Sikker, vandret transport af batterienheden.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter på grund af længere levetid og ingen vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Diverse assistentsystemer samt forskelligt sikkerhedsudstyr sikrer, at både mennesker og varer samt trucks og lagerindretningen altid er godt beskyttet.

Sikkerhedssystemer

- Deaktivering af hydrauliske funktioner, når der ikke sidder nogen på sædet.
- Ingen tilbagerulning på ramper eller stigninger takket være automatisk standbremse - heller ikke ved slukket motor.
- Automatisk reduktion af kørehastigheden ved kørsel i kurver med curveCONTROL.
- Visning af kørehastighed.

3 vedligeholdelsesfrie bremsesystemer giver sikker og bekvem bremsning

- Slitagefri, generatorisk bremsning med motorbremse.
- Sikker standsning på ramper på grund af automatisk parkeringsbremse.
- Maksimal bremsning med vedligeholdelsesfri skivebremse.

Førerassistentsystemer som tilvalg

- accessCONTROL: Adgangskontrol, der først frigiver trucken efter forløbet af en sekvens af sikkerhedsmekanismer.
- driveCONTROL: Hastighedskontrol, som automatisk reducerer kørehastigheden såvel i kurver som ved løft over en forud defineret løftehøjde.
- liftCONTROL: Kontrol af løftehastighed, der ud over reduktionen af kørehastigheden også reducerer mastens tilteghastighed fra en defineret løftehøjde. Hældningsvinklen vises på et separat display.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Et stort udvalg af tilvalgsmuligheder og individuelt justerbare betjeningslementer sørger for, at du kan få det optimale ud af din truck under alle forhold.

Betjeningskoncept med individuel tilpasning

- Vælg mellem 5 parameterbare køreprogrammer.
- Trinløs enkeltpunktsjustering af armlæn og ratstamme i 2 akseretninger.
- Justerbar fordeling på greb og akser til betjeningslementerne.
- Enkelt- eller dobbeltpedalbetjening.
- Aktivering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).

Ergonomisk arbejdsplads

- Nemmere styring med mindre rat kræver færre kræfter og ratdrejninger.
- Bortfaldet af hydrauliske elementer i knæområdet reducerer støjen fra styringen og giver mere benplads.
- Ratstamme, der kan tilpasses brugeren i højde og hældning.
- Alle de vigtige betjeningslementer er integreret i det medsvingende armlæn.
- Lavt vibrationsniveau, da kabinen er frakoblet chassiset ("Floating Cab").
- Frit udsyn til lasten med optimeret placering af kæder og slanger.
- Kompakt indkapslet profilpakke med meget fint udblik.
- Højtopløseligt TFT-fuldfarvedisplay med selvforklarende brugergrænseflade.
- Ekstern spændingsforsyning med USB-port som tilvalg.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 216k	1600 kg	6500 mm	16 km/h	3343 mm	0,6 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,6 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,55 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**