



Elektrisk firehjulet gaffeltruck

EFG 316-320

Løftehøjde: 2900-6500 mm / Lasteevne: 1600-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den driftssikre universalmaskine til brug inde og ude.

Stabil og manøvredygtig.

Med de robuste og effektive, firehjulede eltrucks i serie 3 får du den ideelle kombination af stabilitet og manøvredygtighed. Den højt anbragte pendulaksel fordeler vægten jævnt over alle fire hjul og absorberer også grove ujævnheder i kørebanen. Det giver maksimal stabilitet og køresikkerhed til anvendelse inden- og udendørs, også på ujævnt underlag.

Den kompakte mast samt forskellige assistentsystemer og tilvalgsmuligheder giver et fantastisk udsyn over lasten og gør vores EFG til en pålidelig og sikker hjælper i hverdagen på dit lager, så det er muligt flytte varer effektivt i enhver situation. Endvidere giver den smalle ratstamme benplads og det kontrastrige fuldfarvedisplay med høj opløsning afslappet arbejde uden træthed.

Og det er ikke alt: Med vores litium-ion-batterier kan du med hurtige mellemladninger og ingen vedligeholdelse til enhver tid udnytte din trucks fulde effekt og konstant højde ydelse.



5 år uden bekymringer. Garanteret.

Ekstremt hurtige opladningstider og intet besvær med vedligeholdelse gør litium-ion-batterier til langt de mest udholdende energibærere. Med vores 5-års garanti på dine litium-ion-batterier giver vi dig et langfristet løfte om effekt, uafhængigt af driftstimetælleren.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

Alle fordele ved første øjekast:

- Bedste stabilitet, også på ujævne gulve
- Bedste udblik med kompaktmast
- Optimal energieffektivitet med PureEnergy
- Udstyrs- og betjeningsmuligheder, der kan tilpasses individuelt
- Brugerorienteret betjening trætter ikke brugeren

Din Jungheinrich-eltruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Lave livscyklusomkostninger og stærke ydelsesdata giver høj effektivitet og lav miljøbelastning: Vores EFG 3 bruger op til 15 % mindre energi end tilsvarende modeller fra konkurrenterne.

PureEnergy-teknologikoncept
Til optimal energieffektivitet og højeste omlæsningskapacitet.

- Fremsynet vekselstrømsteknologi.
- Kompakt styring og hydraulikaggregat.
- Behovsorienteret styring af hydraulik/motorer.

Elektrisk parameterstyring

- Dynamiske køreegenskaber afhængigt af det valgte køreprogram.
- Minimering af utilsigtede styrebevægelser.
- Større benplads med smal ratstamme.
- Forbedret energieffektivitet.
- Optimeret omlæsningskapacitet.

Individuelle udstyrspakker

- Efficiency-pakke med curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-pakke med højere køre-/løfthastigheder.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter på grund af længere levetid og ingen vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Et stort udvalg af sikkerhedsfunktioner øger sikkerheden både inde og ude. Der kan som tilvalg fås yderligere, intelligente assistentsystemer.

Sikkerhedssystemer

- Deaktivering af hydrauliske funktioner, når der ikke sidder nogen på sædet.
- Ingen ukontrolleret tilbagerulning på ramper eller stigninger takket være automatisk standbremse - heller ikke ved slukket motor.
- Automatisk reduktion af kørehastigheden ved kørsel i kurver med curveCONTROL.
- Visning af kørehastighed.

3 vedligeholdelsesfrie bremsesystemer giver sikker og bekvem bremsning

- Slitagefri, generatorisk bremsning med motorbremse.
- Sikker standsning på ramper på grund af automatisk parkeringsbremse.
- Maksimal bremsning med vedligeholdelsesfri skivebremse.

Førerassistentsystemer som tilvalg

- accessCONTROL: Adgangskontrol, der først frigiver trucken efter forløbet af en sekvens af sikkerhedsmekanismer.
- driveCONTROL: Hastighedskontrol, som automatisk reducerer kørehastigheden såvel i kurver som ved løft over en forud defineret løfthøjde.
- liftCONTROL: Kontrol af løfthastighed, der ud over reduktionen af kørehastigheden også reducerer mastens tilfærdighed fra en defineret løfthøjde. Hældningsvinklen vises på et separat display.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Ikke to brugere er ens. Derfor har vi skabt en arbejdsplads, der tilpasser sig dine brugere, der kan udnytte truckens fulde ydelsespotentialer ved hjælp af forskellige betjeningsmuligheder og assistentsystemer.

Betjeningskoncept med individuel tilpasning

- Vælg mellem 5 parameterbare køreprogrammer.
- Trinløs enkeltpunktsjustering af armlæn og ratstamme i 2 akseretninger.
- Der kan vælges mellem 3 forskellige betjeningsselementer.
- Justerbar fordeling på greb og akser til betjeningsselementerne.
- Enkelt- eller dobbeltpedalbetjening.

Ergonomisk arbejdsplads

- Nærmere styring med mindre rat kræver færre kræfter og ratdrejninger.
- Bortfaldet af hydrauliske elementer i knæområdet reducerer støjen fra styringen og giver mere benplads.
- Ratstamme, der kan tilpasses brugeren i højde og hældning.
- Alle de vigtige betjeningsselementer er integreret i det medsvingende armlæn.
- Lavt vibrationsniveau, da kabinen er frakoblet chassiset ("Floating Cab").
- Frit udsyn til lasten med optimeret placering af kæder og slanger.
- Kompakt indkapslet profilpakke med meget fint udblik.
- Højtopløseligt TFT-fuldfarvedisplay med selvforklarende brugergrenseflade.
- Ekstern spændingsforsyning med USB-port som tilvalg.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,6 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,6 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,55 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**