



Trīs riteņu iekrāvējs **EFG 213-220**

Celšanas augstums: 2900-6500 mm / Kravnesība: 1300-2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Izveicīgs elektriskais iekrāvējs visiem gadījumiem.

Mūsu trīsriteņu iekrāvējiem nekur nav par šauru.

Mūsu manevrētspējīgie un daudzpusīgi izmantojamie 2. sērijas EFG ir ideāli palīgi raitas preču pārkraušanas nodrošināšanai šajos apstākļos, it īpaši veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas. Dubultritenis aizmugurē un par 180° pagriežamā stūres iekārta piešķir iekrāvējam maksimālu manevrētspēju. Turklāt progresīvā trīsfāzu tehnoloģija un mūsu tehnoloģiju koncepcija PureEnergy, perfekti saskaņojot visus iekrāvēja komponentus, automātiski nodrošina optimālu efektivitāti. Tādējādi Jūs varat sasniegt maksimālu pārkraušanas jaudu ar minimālu patēriņu. Pārdomāta ergonomika ar individuālām pielāgošanas iespējām, intuitīva vadība un teicama redzamība visos virzienos, ko nodrošina kompakts pacelšanas masts, ļauj Jums pilnībā izbaudīt Jūsu iekrāvēja sniegtās iespējas. Bet tas vēl nav viss – ar litija jonu akumulatoriem, pateicoties ātrākām starpuzlādēm un tam, ka nav jāveic apkope, Jūs jebkurā laikā varat izmantot pilnu jūsu iekrāvēja jaudu, saglabājot nemainīgu sniegumu.



5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas ilguma.



100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

Visas priekšrocības īsumā:

- Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties PureEnergy koncepcijai
- Kompakti izmēri maksimālai manevrētspējai
- Kompakts pacelšanas masts nodrošina vislabāko redzamību starp tirgū pieejamajiem iekrāvējiem
- Ergonomiska darba vieta nenogurdinoša strādāšanai
- Augsta elastība, pateicoties individuālām pielāgošanas iespējām

Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Apvienojumā ar zemām dzīves cikla izmaksām un iespaidīgiem veikspējas rādītājiem mūsu EFG izmanto visu iespējamo ekonomijas potenciālu un tādējādi nodrošina optimālu enerģijas patēriņu pie maksimālas jaudas.

PureEnergy tehnoloģijas koncepcija
Optimālai energoefektivitātei un maksimālai pārkraušanas jaudai.

- Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
- Kompakta vadības sistēma un kompakts hidrauliskais agregāts.
- Vajadzībām atbilstoša hidrauliskās sistēmas/motoru vadība.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Vienkārša akumulatora nomaiņa, pateicoties sāniskai piekļuvei akumulatoram.
- Individuālas nomaiņas sistēmas, izmantojot zemos palešu ratiņus, iekrāvēju vai celtni.
- Vienkārša, vietu ietaupoša lādēšana.
- Vienkārša apkope.
- Droša akumulatora bloka transportēšana horizontālā stāvoklī.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam un tam, ka nav jāveic apkope, salīdzinājumā ar svina-skābes akumulatoriem.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Dažādas palīgsistēmas un drošības opcijas gādā, lai gan cilvēki un preces, gan arī tehnika un noliktavas iekārtojums būtu vienmēr pasargāti.

Drošības sistēmas


- Hidraulisko funkciju deaktivizēšana, ja vadītājs nesēž sēdekli.
- Pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei, ir novērsta iekrāvēja ripošana atpakaļ no rampām vai kāpumos – arī tad, ja dzinējs ir izslēgts.
- Automātiska braukšanas ātruma samazināšana, braucot līkumos, ko nodrošina "curveCONTROL" sistēma.
- Braukšanas ātruma indikācija.

Droša, ērta nobremzēšana, izmantojot 3 bremžu sistēmas, kam nav jāveic apkope

- Dzinēja bremze reģenerējošai beznodiluma bremzēšanai.
- Droša apstāšanās arī uz rampas, pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei.
- Maksimāla nobremzēšana ar bezapkopas disku bremzi.

Opcionālās vadītāja palīgsistēmas

- accessCONTROL: piekļuves kontrole, kas atbloķē iekrāvēja darbību tikai pēc drošības mehānismu secīgas aktivizēšanas.
- driveCONTROL: braukšanas ātruma kontrole, kas automātiski samazina gan braukšanas ātrumu, braucot līkumos, gan arī kravas celšanas ātrumu, sasniedzot noteiktu kravu pacelšanas augstumu.
- liftCONTROL: pacelšanas ātruma kontrole, kas papildus braukšanas ātruma samazinājumam, sasniedzot noteiktu kravas pacelšanas augstumu, samazina arī pacelšanas masta savēršanas ātrumu. Turklāt savēršanas lenķis ir redzams atsevišķā displejā.



Indivīdualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Neskaitāmas aprīkojuma opcijas un individuāli pielāgojami vadības elementi nodrošina, ka Jūsu no Jūsu iekrāvēja jebkuros apstākļos varat sagaidīt visoptimālāko sniegumu.

Individuāli pielāgojama vadības koncepcija

- Iespēja izvēlēties starp 5 braukšanas programmām ar iestatāmiem parametriem.
- Roku balstu un stūres statni vienmērīgi iespējams noregulēt ar vienas regulēšanas sviras palīdzību 2 virzienos.
- Pielāgojama vadības elementu sviru un asu konfigurācija.
- Viena vai divu pedāļu vadība.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.

Ergonomiska darba vieta

- Viegla vadība, pateicoties mazākam stūres izmēram, mazākam spēka patēriņam stūrējot un samazinātam stūres apgriezienu skaitam.
- Plašāka vieta kājām, kas iegūta, atsakoties no hidrauliskajiem komponentiem ceļu zonā.
- Augstumā un slīpumā regulējams stūres statnis atbilstoši vadītāja individuālajām prasībām.
- Visi svarīgie vadības elementi ir integrēti rokas balstā, kas kustas līdzī sēdeklim.
- Zems vibrāciju līmenis, ko nodrošina kabīnes un šasijas atdalīti veidotā konstrukcija ("FloatingCab").
- Neaizsegts skats uz kravu, pateicoties uzlabotam ķēžu un šļūtenu izvietojumam.
- Kompakti veidota profilu pakete ar izcilu caurredzamību.
- Augstas izšķirtspējas kontrastains pilnkrāsu TFT displejs ar pašizskaidrojošu lietotāja saskarni.
- Ārēja sprieguma padeve, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāmā USB līgza.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 216k	1600 kg	6500 mm	16 km/h	3343 mm	0,6 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,6 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,55 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**