



Elektrisk pallettruck

EMD 118

Løftehøyde: 600-1520 mm / Løftekapasitet: 1500-1800 kg

Verdens korteste universaltruck i sin klasse.

Kompakt og fleksibel med integrert initialløft.

De lettmanøvrerte og kompakte elektriske støttebenstruckene EMD115i/118 med initialløft, er ekte allroundere både for plukking av varer og lette stable- og transportoppgaver over korte strekninger. EMD 115i har som standard avansert Li-ionteknologi og utmerker seg med en chassislengde på bare 558 mm. Som verdens korteste universaltruck i sin klasse er EMD 115i perfekt for bruk på lastebiler eller i butikklokaler. Hvis støy spiller en rolle, kan begge truckene fås med tilleggsutstyret silentDRIVE. Den integrerte laderen sørger for enda større fleksibilitet, og den passer til alle 230 V stikkontakter. Naturligvis spiller også sikkerheten en stor rolle: Den lange ledehendelen sørger for trygg avstand mellom truck og operatør, og vårt patenterte stabilisatorstag ProTracLink garanterer stabile kjøreegenskaper.



5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li-ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, uavhengig av driftstimer.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

Fordeler:

- Svært lettmanøvrert med den svært korte chassislengden
- Lav totalvekt for bruk på lastebiler
- Optimale kjøreegenskaper takket være ProTracLink
- Lang sikkerhetsledehendel og svært god sikt på gaflene
- Integrert lader for enkel lading av batteriet

Støttebenstruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Effektiv pallehåndtering og ekstremt fleksibel litiumionteknologi gjør disse truckene til pålitelige hjelpere i en varierende lagerhverdag.

Effektiv pallehåndtering

- Presis og skånsom heving av lasten med turtallsregulert hydraulikkmotor.
- Skånsom plassering av lasten med proporsjonalhydraulikk (tilleggsutstyr).

Utstyrt med litiumionteknologi

- Valgfritt med 40 Ah Li-ionbatterikoffert (EMD 115i), eller 110 Ah Li-ionbatteri (tilleggsutstyr hos EMD 118).
- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Driftstid på inntil tre timer med 40 Ah batterikoffert (EMD 115i).
- Pauseladefunksjon: Allerede etter 30 minutters pauselading er batteriet ladet inntil 50 %, etter 80 minutter inntil 100 %.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Full spenning gir maksimal ytelse.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Spesielt sikker på trange steder: Den lange ledehendelen, stabiliteten under kjøring og den optimale sikten gjennom masten, garanterer stor grad av sikkerhet.

Sikkert arbeid på liten plass

- Kompakte mål for trange forhold.
- Trygg og sikker håndtering i for eksempel butikker med kundetrafikk, takket være det beskjedne chassismålet og den smale arbeidsgangbredden.
- Optimal sikt på lasten grunnet spesielt mastdesign med integrert vindu og spesiell utforming av batteridekselet.
- Den lave vekten gjør den godt egnet for bruk på varebiler, mesaniner eller i heiser.
- Lang ledehendel gir trygg avstand mellom fører og truck.

Stabile kjøreegenskaper

- Fordeling av stabiliteten ut fra kjøresituasjon via fjærede eller dempede støttehjul – forbundet med det patenterte stabilisatorstaget ProTracLink.
- Ideell for bruk på lasteramper og ved lasting og lossing av lastebiler.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

En universaltruck for svært forskjellige bruksområder: For transport av to paller samtidig, eller for plukking; med et stort utvalg av tilleggsutstyr er disse truckene enkle å tilpasse ulike behov.

Fleksibel bruk

- Fleksibel og allsidig truck med integrert initialløft.
- I lavtløftende drift er trucken ideell på korte transportstrekninger for last inntil 2000 kg.
- Effektiv for transport av to europaller plassert over hverandre (initialløft 1000 kg / tilleggsløft 800 kg).
- Som støttebenstruck er den ideell for lette stableoppgaver opptil 1520 mm høyde.

Tilleggsutstyr

- Tandemlasthjul
- Stillegående lasthjul
- Lastgrind
- Fryseromsutførelse
- silentDRIVE gir stillegående drift.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**