



# Elektrisk firehjuls motvektstruck

## EFG 316-320

Løftehøyde: 2900-6500 mm / Løftekapasitet: 1600-2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Den pålitelige allrounderen for innendørs og utendørs bruk.

Både stabil og fleksibel.

Med de robuste og effektive elektriske firehjulstruckene i 3-serien, oppnår du den ideelle kombinasjonen av stabilitet og manøvrerbarhet. Den høyt opphengte bakakselen fordeler vekten jevnt på alle fire hjulene og absorberer også store ujevnheter i kjørebanelen. Den sørger for maksimal stabilitet og sikkerhet ved innendørs og utendørs bruk, selv på ujevnt underlag. Kompaktmasten gir utmerket sikt til lasten, og ulike assistentsystemer og utstyrvalg gjør våre EFG-trucker til pålitelige og sikre hjelpemidler i hverdagen – for effektiv vareflyt i alle situasjoner. I tillegg gir den smale rattstammen større benplass, og den høyoppløselige fullfargeskjermen med høy kontrast gir avslappet og komfortabelt arbeid. Ikke nok med det: Med Li-ionbatterier kan du utnytte kraften til trucken og samtidig oppnå maksimal ytelse – takket være hurtig pauselading og vedlikeholdsfrihet.



## 5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li-ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, uavhengig av driftstimer.



## 100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

## Fordeler:

- Svært stabil på ujevne underlag
- God sikt med kompaktmast
- PureEnergy gir optimal energisparing
- Utstyr- og betjeningsalternativer kan tilpasses individuelt
- Brukervennlig betjening gir komfortabelt arbeid

# Elektrisk truck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Lave livssyklus-kostnader og stor ytelse gir maksimal effektivitet og lav miljøbelastning: Vår EFG-trucker i 3-serien bruker inntil 15 % mindre energi enn sammenlignbare konkurrerende modeller.

**Teknologikonseptet PureEnergy**  
For optimal energisparing og maksimal vareflyt.

- Avansert trefaseteknologi.
- Kjøreelektronikk og drivverk som én enhet og hydraulikkdel og løfteelektronikk som en annen.
- Optimal styring av hydraulikk/motorer.

### Elektrisk aktiv styring

- Dynamisk kjøremønster i samsvar med valgt kjøreprogram.
- Reduksjon av uønskede styrebevegelser.
- Større plass til bena med smal rattstamme.
- Forbedret energisparing.
- Effektiv vareflyt.

### Tilpassede utstyrs pakker

- Efficiency-pakke med curveCONTROL.
- drive&liftPLUS-pakke med høyere kjøre- og løftehastigheter.

### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet sammenlignet med blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Mange standard sikkerhetsfunksjoner sørger for økt sikkerhet i kombinert innendørs og utendørs bruk. Andre smarte assistentsystemer er tilgjengelige som tilleggssystemer.

### Sikkerhetssystemer

- Deaktivering av hydraulikkfunksjoner når setet ikke er i bruk.
- Ingen ukontrollert tilbakerulling på ramper eller i stigninger, takket være automatisk parkeringsbrems – også når motoren er slått av.
- Automatisk reduksjon av kjørehastighet ved kjøring i svinger med curveCONTROL.
- Anvisning av kjørehastighet.

### Sikker, komfortabel bremsing, takket være tre vedlikeholdsfrie bremsesystemer

- Motorbrems for slitasjefri generatorisk bremsing.
- Sikker stopp også på ramper med automatisk parkeringsbrems.
- Maksimal bremsing med vedlikeholdsfri skivebrems.

### Førerassistentsystemer som tilleggssystemer

- accessCONTROL: Tilgangskontroll som først frigir trucken etter at en rekke sikkerhetsmekanismer er utført.
- driveCONTROL: Kjørehastighetskontroll som reduserer kjørehastigheten automatisk både ved kjøring i svinger og fra en definert løftehøyde.
- liftCONTROL: Løftehastighetskontroll, som i tillegg til hastighetsreduksjon også reduserer tilhastigheten på masten fra og med en definert løftehøyde. Tiltvinkelen vises på en separat skjerm.



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Alle førere er forskjellige. Derfor har vi utformet en arbeidsplass som tilpasser seg føreren: Med ulike betjeningsalternativer og assistentsystemer kan føreren utnytte truckens fulle potensiale.

### Individuelt tilpasset betjeningskonsept

- Velg mellom fem justerbare kjøreprogrammer.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlene og rattstamme i to retninger.
- Velg mellom tre ulike betjeningsenheter.
- Justerbart armlene inkludert betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

### Ergonomisk arbeidsplass

- Enklere styring med mindre ratt, mindre kraft og færre omdreininger på rattet.
- Mer benplass og redusert støy fra styringen, fordi de hydrauliske komponentene i kneområdet er fjernet.
- Rattstammen kan tilpasses føreren i høyde og vinkel.
- Alle viktige betjeningsenheter er integrert i armlenet som følger setets bevegelser.
- Få vibrasjoner fordi førerhytten er koblet fra chassiset (FloatingCab).
- Optimalisert kjede- og slangeplassing gir god sikt på lasten.
- Kompakt koblet profilpakke med utmerket sikt.
- Høyoppløselig TFT-fargeskjerm med selvforklarende brukergrensesnitt.
- Ekstern strømforsyning med USB-port (tilleggssystemer).

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,6 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,6 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,55 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er  
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**