



Akumulatorowy unoszący wózek widłowy **EMD 118**

Wysokość podnoszenia: 600-1520 mm / Udźwig: 1500-1800 kg

Uniwersalny wózek widłowy najkrótszy w swojej klasie.

Kompaktowy i elastyczny ze zintegrowanym dodatkowym unoszeniem ramion podporowych.

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe wózki podnośnikowe z dyszlem EMD 115i/118 dzięki swojej zwrotności i zintegrowanemu dodatkowemu unoszeniu ramion podporowych są nadzwyczaj uniwersalnymi urządzeniami do kompletacji, składowania towarów i łatwych zadań transportowych realizowanych na krótkich dystansach.

Wózek EMD 115i jest standardowo wyposażony w nowoczesną technologię litowo-jonową i wyróżnia się bardzo krótkim korpusem – tylko 558 mm. Jako najkrótszy uniwersalny wózek widłowy w swojej klasie, model EMD 115i idealnie nadaje się do zastosowań na małej przestrzeni oraz w obszarach o ograniczonej nośności.

Do pracy w warunkach, gdzie liczy się niski poziom hałasu, oba urządzenia są dostępne z opcją silentDRIVE. Dodatkową elastyczność zastosowań zapewnia wbudowany prostownik, który umożliwia ładowanie akumulatora z każdego gniazda sieciowego 230 V.

Oczywiście także tutaj centralną rolę odgrywa bezpieczeństwo: długi dyszel zapewnia bezpieczny odstęp między wózkiem a operatorem, a nasz opatentowany system ProTracLink gwarantuje stabilną jazdę.



5 lat beztroski. Gwarantujemy.

Ekstremalnie krótki czas ładowania i bezobsługowość – akumulatory litowo-jonowe są zdecydowanie najwydajniejszym źródłem energii. Wraz z 5-letnią gwarancją na akumulator litowo-jonowy składamy Państwu obietnicę jego doskonałej wydajności, niezależnie od liczby motogodzin.



100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.

Korzyści:

- Niezwykle zwrotny dzięki bardzo krótkiemu korpusowi
- Niewielka masa całkowita - można go przewozić w samochodzie ciężarowym
- Optimalne właściwości jezdne dzięki ProTracLink
- Długi bezpieczny dyszel i optymalny widok na widły
- Wbudowany prostownik do łatwego ładowania akumulatora

Wózek podnośnikowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Efektywna obsługa palet i bardzo elastyczna w zastosowaniu technologia litowo-jonowa sprawiają, że wózki idealnie sprawdzą się podczas wykonywania różnych zadań magazynowych.

Efektywna obsługa palet

- Precyzyjne i łagodne podnoszenie ładunku dzięki silnikowi hydraulicznemu o regulowanej prędkości obrotowej.
- Łagodne odkładanie ładunku dzięki hydraulice proporcjonalnej (opcja).

Dostępna technologia litowo-jonowa

- Akumulator litowo-jonowym 40 Ah (EMD 115i) lub 110 Ah (opcja w przypadku EMD 118).
- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Czas pracy do trzech godzin już w przypadku akumulatora litowo-jonowego 40 Ah (EMD 115i).
- Możliwość doładowania: Już po 30-minutowym doładowaniu akumulator jest naładowany w 50%, po 80 minutach w 100%.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Obudowa odporna na przebicia elektryczne.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby utrzymywania akumulatorowni.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy na małej przestrzeni: długi dyszel, bardzo stabilne właściwości jezdne i optymalna widoczność dzięki innowacyjnej konstrukcji masztu gwarantują bezpieczeństwo.

Bezpieczna praca na niewielkiej przestrzeni

- Niewielkie rozmiary do pracy na małej przestrzeni.
- Dyskretna i bezpieczna praca w miejscach odwiedzanych przez klientów dzięki niewielkiej długości korpusu.
- Optymalna widoczność na ładunek dzięki specjalnej konstrukcji masztu z zintegrowanym otworem zwiększającym pole widzenia i odpowiedniemu kształtowi pokrywy akumulatora.
- Praca na samochodach ciężarowych, podestach roboczych lub w windach dzięki małej masie urządzenia.
- Długi dyszel zapewnia dostateczny odstęp operatora od wózka.

Stabilna jazda

- Połączone ze sobą koła podporowe wyposażone w amortyzator (system ProTracLink) rozkładają siłę podporową w zależności od sytuacji.
- Idealne rozwiązanie podczas pracy na rampach oraz do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Uniwersalne urządzenie do różnego rodzaju zadań: jako urządzenie do dwupoziomego transportu palet lub do kompletacji – dzięki licznym opcjom wyposażenia wózki można łatwo dostosować do każdych warunków pracy.

Wszechstronne zastosowanie

- Uniwersalne urządzenie ze zintegrowanym dodatkowym unoszeniem ramion podporowych.
- Jako wózek unoszący jest idealny do transportu ładunków o masie do 2000 kg na krótkich odcinkach.
- Jako urządzenie do dwupoziomego transportu 2 palet umieszczonych jedna nad drugą charakteryzuje się wysoką wydajnością (unoszenie na ramionach podporowych 1000 kg/ podnoszenie 800 kg).
- Jako wózek podnośnikowy służy do składowania ładunków na wysokości do 1520 mm.

Wyposażenie dodatkowe

- Bliźniacze koła podporowe.
- Koła podporowe Silence.
- Krata ochronna ładunku.
- Wersja do mroźni.
- silentDRIVE zapewniający cichą pracę.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**