



Transpalet electric cu manșă de comandă

EMD 118

înălțime de ridicare: 600-1520 mm / Capacitatea de încărcare: 1500-1800 kg

Cel mai scurt stivuitor universal din lume din clasa sa.

Compact și flexibil, cu mecanism integrat de ridicare a brațelor de sprijin.

Datorită manevrabilității și mecanismului integrat de ridicare a brațelor de sprijin, stivuitoarele electrice cu manșă de comandă EMD 115i/118, ușoare și compacte, sunt adevărate utilaje universale pentru pregătirea de comenzi, precum și pentru sarcini ușoare de stivuire și transport pe trasee scurte. Dotarea standard a EMD 115i include tehnologia inovatoare Litiu-Ion, utilajul distingându-se și prin lungimea secțiunii frontale de numai 558 mm. EMD 115i, cel mai scurt stivuitor universal din lume din clasa sa, este perfect adecvat utilizării în spații înguste și în zone cu limitări de greutate, cum ar fi camioanele sau suprafețele comerciale. Dacă și zgomotul reprezintă un factor important, ambele utilaje sunt disponibile cu opțiunea silentDRIVE. Încărcătorul încorporat, potrivit pentru orice priză de 230 V, asigură un plus de flexibilitate. Și în acest caz siguranța are, desigur, o importanță deosebită: Lungimea manșei de comanda asigură o distanță sigură între vehicul și operator iar bara de transiune, ProTracLink, patentată Jungheinrich, garantează stabilitatea în timpul deplasării.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Manevrabilitate extremă datorită lungimii foarte reduse a secțiunii frontale
- Greutate totală redusă pentru utilizarea în camion
- Caracteristici optime de rulare datorită ProTracLink
- Siguranță conferită de lungimea manșei de comandă și vizibilitate optimă asupra furcii
- Încărcător încorporat pentru încărcarea simplă a bateriei

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Manevrarea eficientă a paletilor și tehnologia Litiu-Ion extrem de flexibilă, fac ca aceste stivuitoare să fie ajutoarele perfecte pentru variatele operațiuni zilnice din cadrul depozitului.

Manevrare eficientă a paletilor

- Ridicare exactă și lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turație reglată.
- Așezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporțional (opțional).

Dotare cu tehnologie Litiu-Ion

- La alegere, cu o cutie pentru baterie Li-Ion de 40-Ah (EMD 115i) sau baterie Li-Ion de 110-Ah-Li (opțional la EMD 118).
- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Perioade de utilizare de până la trei ore chiar și cu bateria de 40-Ah (EMD 115i).
- Posibilitate de încărcare intermediară: După o încărcare parțială de 30 de minute bateria este încărcată deja la 50 %, după 80 de minute la 100 %.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Disponibilitate constantă a puterii maxime datorită rezistenței dielectrice.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Extrem de sigur în spații restrânse: Manșă de comandă lungă, comportament de deplasare deosebit de stabil și vizibilitatea optimă asigurată de designul inovator al catargului garantează siguranța.

Lucrul în siguranță chiar și în spații foarte strâmte

- Dimensiuni compacte pentru condiții de spațiu restrâns.
- Manevrare discretă și sigură în magazine populate, datorită lungimii foarte reduse a secțiunii frontale și necesarului redus al lățimii culoarului de lucru.
- Vizibilitate optimă asupra sarcinii, datorită designului optim al catargului, cu fereastră integrată și formă specială a capacului bateriei.
- Utilizare în camioane, planșee intermediare sau în ascensoare datorită greutatei proprii reduse.
- Distanță suficientă a operatorului față de utilaj, datorită lungimii manșei de comandă.

Comportament de deplasare stabil

- Roțile de sprijin cu amortizare și capitonaj elastic - conectate cu balansorul de cuplare patentat ProTracLink – repartizează forța de susținere în funcție de situație.
- Ideal pentru utilizarea pe o rampă de încărcare, cât și la încărcarea și descărcarea autocamioanelor.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Un utilaj universal pentru cele mai diverse domenii de utilizare: Aceste stivuitoare pot fi adaptate cu ușurință oricărui scenariu de utilizare, ca utilaje cu dublu nivel sau selectarea comenzilor, cu o gamă cuprinzătoare de opțiuni suplimentare.

Utilizare flexibilă

- Utilaj universal, cu aplicabilitate flexibilă, cu mecanism integrat de ridicare a brațelor de sprijin.
- Utilizat cu operare la mică înălțime, este ideal pentru transportul pe distanțe scurte al unor sarcini de până la 2.000 kg.
- Eficient ca utilaj cu punte dubla, prin transportul a 2 europaleti suprapuși (ridicare brațe de sprijin 1.000 kg/ridicare catarg 800 kg).
- Utilizat cu operare la mare înălțime poate desfășura operațiuni ușoare de stivuire, până la o înălțime de 1.520 mm.

Dotări suplimentare

- Role de susținere a sarcinii tip tandem.
- Role silențioase de susținere a sarcinii.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- silent DRIVE pentru funcționare cu zgomot redus.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**