



Stivuitoare contrabalansate electrice cu trei roți

EFG 213-220

înălțime de ridicare: 2900-6500 mm / Capacitatea de încărcare: 1300-2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Un electrostivuator manevrabil pentru toate aplicatiile.

Spațiul nu este niciodată prea strâmt pentru stivuitoarele noastre cu trei roți.

Electrostivuitoarele noastre din seria constructivă 2, ofera manevrabile cu utilizări multiple. Reprezintă ajutorul ideal pentru transferul rapid al mărfurilor în condiții de spațiu restrâns, în special la încărcarea și descărcarea autocamioanelor. Datorita rotii duble posterioară și sistemul de direcție cu platformă rotativă, ofera o rotire pe loc la 180° ce asigură manevrabilitatea maximă a vehiculului. Totodată, tehnologia trifazică avansată și conceptul nostru tehnologic PureEnergy asigură automat un grad înalt de eficiență, datorită coordonării perfecte a tuturor componentelor. Obțineți astfel o capacitate maximă de transfer la un consum minim. În plus, elementele sofisticate de ergonomie cu posibilități de adaptare individuală, operarea intuitivă și vizibilitatea excelentă în toate direcțiile datorită cadrului de ridicare compact, vă permit utilizarea la maxim a performanțelor stivuitorului. Aceasta însă nu este tot: Cu bateriile Li-Ion puteți profita oricând de întreaga putere a stivuitorului dvs. cu performanțe ridicate în mod constant, datorită posibilității de încărcare intermediară rapidă, excluzând costurile pentru întreținere a bateriilor standard.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Optimizarea eficienței energetice datorită conceptului PureEnergy
- Dimensiuni compacte pentru manevrabilitate maximă
- Cea mai bună vizibilitate de pe piață datorită cadrului de ridicare compact
- Post de lucru ergonomic pentru lucru relaxat
- Flexibilitate ridicată datorită opțiunilor de adaptare individuală

Electrostivuitoarul dvs. Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Combinand, costuri reduse ale ciclului de viață și caracteristici de performanță ridicate, utilajele noastre EFG profită din plin de potențialul de economisire, asigurând astfel optimizarea consumului de energie cu performanțe maxime.

Concept tehnologic PureEnergy
Pentru eficiență energetică optimă cu capacitate maximă de transfer.

- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic/al motoarelor în funcție de necesități.

Management profesional al bateriei

- Schimbare simplă a bateriei datorită accesului la baterie prin lateral.
- Sisteme individuale de schimbare, cu transpalet cu operare la mică înălțime, stivuitoare sau macara.
- Încărcare facilă, cu necesar redus de spațiu.
- Întreținere simplă.
- Transport sigur, pe orizontală, al bateriei.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Diferite sisteme de asistență, precum și diverse opțiuni de siguranță asigură constant o bună protecție a personalului și a mărfurilor, precum și a vehiculelor și a echipamentelor de depozitare.

Sisteme de siguranță

- Dezactivarea funcțiilor hidraulice dacă scaunul nu este ocupat.
- Împiedicarea deplasării accidentale înapoi pe rampe, respectiv în pantă, datorită frânei de imobilizare automate - chiar și cu motorul oprit.
- Reducere automată a vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Afișarea vitezei de deplasare.

Frânare sigură, comodă, cu ajutorul a 3 sisteme de frânare fără necesar de întreținere

- Frânare regenerativă fără uzură cu ajutorul frânei de motor.
- Oprit în siguranță, chiar și pe rampe, datorită frânei de imobilizare cu activare automată.
- Efect maxim de frânare asigurat de frâna cu disc, fără necesar de întreținere.

Sisteme de asistență opționale pentru operator

- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează stivuitoarul abia după derularea unei secvențe de mecanisme de siguranță.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, reduce automat viteza atât în curbe, cât și la atingerea unei înălțimi de ridicare definite.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, realizează pe lângă diminuarea vitezei de deplasare, reduce și viteza de înclinare a catargului la atingerea unei înălțimi de ridicare definite. Unghiul de înclinare este indicat pe un afișaj separat.



Indivizualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Numeroase opțiuni de dotări și element de operare adaptabile individual, garantează că stivuitoarul dvs. livrează rezultate optime în orice condiții.

Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecție dintre 5 programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Reglare fără trepte intermediare a coloanei de direcție și a rezemătoarei de braț, pe 2 direcții axiale.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor pentru elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.
- Activarea utilajului prin EasyAccess, cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder, opțional.

Post de lucru ergonomic

- Ușor de manevrat datorită necesarului redus de efort pentru acționare și numărului redus de rotații ale volanului, ale cărui dimensiuni au fost reduse.
- Reducerea zgomotului în timpul dirijării utilajului și un plus de spațiu pentru picioare prin eliminarea componentelor hidraulice din zona genunchilor.
- Coloană de direcție cu înălțime și înclinare ajustabile, în funcție de necesitățile operatorului.
- Integrarea tuturor elementelor de operare importante în rezemătura de braț, care se repositionează odată cu operatorul.
- Vibrații reduse datorită decuplării cabinei de șasiu („FloatingCab”).
- Vedere liberă asupra sarcinii datorită amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunurilor.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Ecran TFT color de înaltă rezoluție cu interfață pentru utilizator intuitivă.
- Alimentare externă cu tensiune cu portul USB opțional.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / în-cărcare	Înălțime de ridi-care (max.)	Viteza de condu-cere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridica-re fără sarcină
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,6 m/s
EFG 216k	1600 kg	6500 mm	16 km/h	3343 mm	0,6 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,6 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,55 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,55 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**