



Stivuitoare electrice contrabalansate cu patru roți EFG 316-320

înălțime de ridicare: 2900-6500 mm / Capacitatea de încărcare: 1600-2000 kg



Utilajul universal fiabil pentru interior sau exterior.

Stabil și totodată manevrabil.

Stivuitoare electrice cu patru roți din seria constructivă 3, robuste și eficiente, oferă combinația ideală dintre stabilitate și manevrabilitate. Osia oscilantă cu punct de cuplare ridicat distribuie greutatea în mod uniform pe toate cele patru roți și absoarbe denivelările mai mari ale suprafeței de deplasare. Beneficiați astfel un maxim de siguranță în ceea ce privește stabilitatea și deplasarea, pentru utilizarea la interior și exterior, chiar și pe teren denivelat. Vizibilitatea excelentă asupra sarcinii datorită catargului de ridicare compact. Diversele sisteme de asistență și opțiunile de dotări, fac ca utilajele noastre EFG să fie ajutorul ideal în activitățile dvs. zilnice din depozit - pentru transferul eficient al mărfurilor în orice situație. În plus, coloana de direcție subțire asigură mai mult spațiu pentru picioare iar ecranul color de înaltă rezoluție și cu contrast ridicat permit lucrul relaxat și fără efort. Aceasta însă nu este tot: Cu bateriile noastre Li-Ion puteți profita oricând de întreaga putere a stivuitoarelor dvs. cu performanțe ridicate în mod constant, datorită posibilității de încărcare intermediară rapidă, excluzând costurile pentru întreținere a bateriilor standard.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Stabilitate maximă chiar și pe teren denivelat
- Vizibilitate maximă datorită catargului compact
- Eficiență energetică optimă datorită PureEnergy
- Opțiuni de dotare și operare ajustabile individual
- Concept de operare orientat în funcție de necesitățile operatorului, pentru lucru fără efort

Electrostivuitoarea dvs. Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Costuri reduse ale ciclului de viață și caracteristicile de performanță ridicate asigură eficiență maximă cu un impact minim asupra mediului: Consumul de energie al utilajelor noastre EFG 3 este cu până la 15 procente mai redus decât cel al modelelor comparabile ale concurenței.

Concept tehnologic PureEnergy

Pentru eficiență energetică optimă cu capacitate maximă de transfer.

- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic/al motoarelor în funcție de necesități.

Direcție parametrică electrică

- Comportament dinamic diferit al direcției, în funcție de programul de deplasare selectat.
- Minimizarea mișcărilor nedorite în timpul dirijării.
- Mai mult spațiu pentru picioare datorită coloanei de direcție subțiri.
- Eficiență energetică îmbunătățită.
- Capacitate de transfer optimizată.

Pachete de dotări individuale

- Pachetul Efficiency, cu curveCONTROL.
- Pachetul drive&liftPLUS oferă o viteză superioară de deplasare/ridicare.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Numeroase dotări de siguranță standard conferă o mai mare siguranță la utilizarea combinată, la interior și la exterior. Opțional, sunt disponibile alte sisteme de asistență inteligentă.

Sisteme de siguranță

- Dezactivarea funcțiilor hidraulice dacă scaunul nu este ocupat.
- Împiedicarea deplasării necontrolate înapoi pe rampe, respectiv în pantă, datorită frânei de imobilizare automate - chiar și cu motorul oprit.
- Reducere automată a vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Afișarea vitezei de deplasare.

Frânare sigură, comodă, cu ajutorul a 3 sisteme de frânare fără necesar de întreținere

- Frânare regenerativă fără uzură cu ajutorul frânei de motor.
- Oprire în siguranță, chiar și pe rampe, datorită frânei de imobilizare cu activare automată.
- Efect maxim de frânare asigurat de frâna cu disc, fără necesar de întreținere.

Sisteme de asistență opționale pentru operator

- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează stivuitoarea abia după derularea unei secvențe de mecanisme de siguranță.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, reduce automat viteza atât în curbe, cât și la atingerea unei înălțimi de ridicare definite.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, realizează pe lângă diminuarea vitezei de deplasare, reduce și viteza de înclinare a catargului la atingerea unei înălțimi de ridicare definite. Unghiul de înclinare este indicat pe un afișaj separat.



Indivizualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Fiecare operator este diferit. Din acest motiv am realizat un post de lucru care se adaptează în funcție de operator: cu diverse opțiuni de operare și sisteme de asistență, operatorul poate utiliza la maxim întregul potențial al stivuitoarelor.

Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecție dintre 5 programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Reglare fără trepte intermediare a coloanei de direcție și a rezemătoarei de braț, pe 2 direcții axiale.
- Sunt disponibile 3 elemente de operare diferite.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor pentru elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.

Post de lucru ergonomic

- Ușor de manevrat datorită necesarului redus de efort pentru acționarea și numărului redus de rotații ale volanului, ale cărui dimensiuni au fost reduse.
- Reducerea zgomotului în timpul dirijării utilajului și un plus de spațiu pentru picioare prin eliminarea componentelor hidraulice din zona genunchilor.
- Coloană de direcție cu înălțime și înclinare ajustabile, în funcție de necesitățile operatorului.
- Integrarea tuturor elementelor de operare importante în rezemătura de braț, care se rezonează odată cu operatorul.
- Vibrații reduse datorită decuplării cabinei de șasiu („FloatingCab”).
- Vedere liberă asupra sarcinii datorită amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunurilor.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Ecran TFT color de înaltă rezoluție cu interfață pentru utilizator intuitivă.
- Alimentare externă cu tensiune cu portul USB opțional.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,6 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,6 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,55 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,55 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**