



Elektro-Deichselhubwagen **EMD 118**

Hubhöhe: 600-1520 mm / Tragfähigkeit: 1500-1800 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Der weltweit kürzeste Universalstapler seiner Klasse.

Kompakt und flexibel mit integriertem Radarmhub.

Die leichten und kompakten Elektro-Deichselstapler EMD 118 sind dank ihrer Wendigkeit und dem integrierten Radarmhub wahre Allroundgeräte für das Kommissionieren von Waren sowie leichte Stapel- und Transportaufgaben über kurze Strecken.

Wenn auch Lärm eine Rolle spielt, sind beide Geräte mit unserer silentDRIVE-Option erhältlich. Für ein Plus an Flexibilität sorgt das integrierte Ladegerät, passend für jede 230-V-Steckdose.

Selbstverständlich ist Sicherheit auch hier von zentraler Bedeutung: Die lange Deichsel sorgt für den sicheren Abstand zwischen Fahrzeug und Bediener und unsere patentierte Koppelschwinge ProTracLink garantiert stabiles Fahrverhalten.



5 Jahre Sorgenfreiheit. Garantiert.

Extrem schnelle Ladezeiten und null Wartungsaufwand machen Lithium-Ionen-Batterien zum mit Abstand ausdauerndsten Energieträger. Mit unserer 5-Jahres-Garantie auf Ihre Lithium-Ionen-Batterie geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen, unabhängig von der Betriebsstundenzahl.



100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Extrem wendig dank sehr geringer Vorderbaulänge
- Geringes Gesamtgewicht für Lkw-Mitnahme
- Optimale Fahreigenschaften durch ProTracLink
- Lange Sicherheitsdeichsel und optimale Sicht auf die Gabeln
- Integriertes Ladegerät für einfaches Laden der Batterie

Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Effizientes Palettenhandling und die extrem flexible Lithium-Ionen-Technologie machen diese Stapler zum perfekten Helfer im abwechslungsreichen Lageralltag.

Effizientes Palettenhandling

- Exaktes und sanftes Heben der Last durch drehzahleregelten Hydraulikmotor.
- Sanftes Absetzen der Last durch Proportionalhydraulik (optional).

Ausstattung mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Zwischenladefähigkeit: Bereits mit einer 30-minütigen Zwischenladung ist die Batterie zu 50 %, nach 80 Minuten zu 100 % geladen.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Stets volle Leistung durch Spannungsfestigkeit.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.
- Einfaches Laden an jeder 230-V-Netzsteckdose dank integriertem Ladegerät.
- Optionale 110-Ah-Li-Ionen-Batterie.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.


Besonders sicher in beengten Räumen: Die lange Deichsel, das besonders stabile Fahrverhalten und die optimale Sicht durch unser innovatives Mastdesign garantieren Sicherheit.

Sicher arbeiten auf engstem Raum

- Kompakte Abmessungen für enge Platzverhältnisse.
- Unauffällige und sichere Handhabung in Filialen mit Publikumsverkehr dank sehr geringer Vorderbaulänge und schmaler Arbeitsgangbreite.
- Optimale Sicht auf die Last durch besonderes Mastdesign mit integriertem Sichtfenster und spezielle Formgebung der Batteriehaube.
- Einsatz im Lieferwagen, auf Zwischenböden oder im Fahrstuhl durch geringes Eigengewicht.
- Ausreichender Abstand des Bedieners zum Fahrzeug durch lange Sicherheitsdeichsel.

Stabiles Fahrverhalten

- Verteilung der Stützkraft je nach Fahrsituation durch gefederte und gedämpfte Stützräder – verbunden über die patentierte Koppelschwinge ProTracLink.
- Ideal für den Einsatz an der Laderampe sowie die Be- und Entladung von Lkw.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Ein Universalgerät für verschiedenste Einsatzbereiche: Als Doppelstockgerät oder beim Kommissionieren – dank zahlreicher Zusatzoptionen können diese Stapler einfach an jedes Einsatzszenario angepasst werden.

Flexibler Einsatz

- Flexibel einsetzbaren Universalgerät mit integriertem Radarmhub.
- Im Niederhubeinsatz ideal für kurze Transportstrecken von Lasten bis zu 2.000 kg.
- Effizient als Doppelstockgerät durch den Transport von 2 übereinanderliegenden Europaletten (Radarmhub 1.000 kg/ Masthub 800 kg).
- Als Hochhubgerät für leichte Stapelaufgaben bis zu 1.520 mm Höhe nutzbar.

Zusatzausstattungen

- Tandem-Lastrollen.
- Silence-Lastrollen.
- Lastschutzgitter.
- Kühlhausausführung.
- silentDRIVE für einen geräuscharmen Einsatz.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**