



Elektrisk stabler med sidevendt sæde **ESC 214 / 216 / 214z / 216z**

Løftehøjde: 2800-6200 mm / Lastevne: 1400-1600 kg

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

ESC 214, ESC 214z	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2900 mm	1995 mm	100 mm	3422 mm
	3200 mm	2145 mm	100 mm	3722 mm
	3600 mm	2345 mm	100 mm	4122 mm
	4100 mm	2595 mm	100 mm	4622 mm
	4300 mm	2695 mm	100 mm	4822 mm
Dobbelt mast ZZ	2900 mm	1945 mm	1420 mm	3422 mm
	3200 mm	2095 mm	1570 mm	3722 mm
	3600 mm	2295 mm	1770 mm	4122 mm
	4100 mm	2545 mm	2020 mm	4622 mm
	4300 mm	2645 mm	2120 mm	4822 mm
Triple mast DZ	4300 mm	1945 mm	1426 mm	4830 mm
	5350 mm	2295 mm	1776 mm	5880 mm
ESC 216, ESC 216z	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2800 mm	1995 mm	100 mm	3372 mm
	3100 mm	2145 mm	100 mm	3672 mm
	3500 mm	2345 mm	100 mm	4072 mm
	4000 mm	2595 mm	100 mm	4572 mm
	4200 mm	2695 mm	100 mm	4772 mm
Dobbelt mast ZZ	2800 mm	1945 mm	1373 mm	3372 mm
	3100 mm	2095 mm	1523 mm	3672 mm
	3500 mm	2295 mm	1723 mm	4072 mm
	4000 mm	2545 mm	1973 mm	4572 mm
	4200 mm	2645 mm	2073 mm	4772 mm
Triple mast DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm

			Jungheinrich							
			ESC 214	ESC 216	ESC 214z	ESC 216z				
Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)								
	1.2	Producentens typebetegnelse								
	1.3	Drev	Elektrisk							
	1.4	Betjening	Sæde							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600	1400	1600		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600					
	1.8	Lastafstand	x	mm	860		874			
	1.9	Akselafstand	y	mm	1648		1677			
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg		1590		1660		
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg		1316 / 1674	1340 / 1850	1285 / 1775	1370 / 1890		
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg		1113 / 477		1162 / 498			
Hjul/chassis	3.1	Dæk	polyuretan							
	3.2	Dækstørrelse, foran	Ø 230 x 77							
	3.3	Dækstørrelse, bag	Ø 85 x 85							
	3.4	Reservehjul	Ø 140 x 126							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)	2 - 1x / 4							
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀	mm	544					
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁	mm	385					
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁		mm		1995			
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂		mm		100			
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃		mm		2900	2800	2900	2800
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄		mm		3422			
	4.6	Initialløft	h ₅		mm		-		125	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆		mm		2095			
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇		mm		950			
	4.15	Højde sænket	h ₁₃		mm		90			
	4.19.4	Længde inkl. gaffellængde	l ₁		mm		2125		2140	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂		mm		975		990	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁		mm		820			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l		x		60 x 185 x 1150		65 x 185 x 1150	
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b ₅		mm		570			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂		mm		30		25	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast		mm		2383		2398	
4.35	Venderadius	W _a		mm		1843		1872		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h		9,1 / 9,1					
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s		0,15 / 0,24	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s		0,42 / 0,42		0,42 / 0,38			
	5.7	Stigeevne med/uden last	%		7 / 12					
	5.10	Driftsbremse	elektrisk							
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW		2,8					
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW		3					
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36	nej							
	6.4	Batterispænding/nominal kapacitet	V / Ah		24 / 465					
	6.5	Batterivægt	kg		380					
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h		0,94	1,02	0,94	1,02		
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h		0,5					

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
<p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p>				

Efficiency: Værdier ved konfiguration med standardpakke | PLUS: Værdier ved konfiguration med drive og lift plus pakke

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**