



# Transpaleta eléctrica de barra timón

## EMD 118

Altura de elevación: 600-1520 mm / Capacidad de carga: 1500-1800 kg

# El apilador universal más corto de su clase.

**Compacto y flexible con elevación de brazos portadores integrada.**

Gracias a su agilidad y la elevación de brazos portadores integrada, los apiladores eléctricos de barra timón ligeros y compactos EMD 115i/118 son muy versátiles. Estos se ocupan tanto de la preparación de pedidos como de tareas sencillas de apilado y transporte en trayectos cortos.

El EMD 115i está equipado de serie con tecnología de iones de litio de última generación y se caracteriza por su longitud de estructura delantera de tan solo 558 mm. Como el apilador más corto de su categoría a escala mundial, el EMD 115i es perfectamente adecuado para aplicaciones en espacios estrechos o en zonas sensibles al peso como camiones o superficies de venta.

Si el ruido es un aspecto importante, ambas carretillas están disponibles con nuestra opción silentDRIVE. El cargador integrado para cualquier toma de corriente de 230 V incrementa la flexibilidad de estas máquinas.

Naturalmente la seguridad también es esencial en estos apiladores: la larga barra timón garantiza una distancia segura entre la carretilla y el operario y nuestro balancín de acoplamiento patentado ProTracLink garantiza un comportamiento de marcha estable.



## **5 años sin preocupaciones. Garantizado.**

Los tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



## **Satisfacción al 100%. Garantizado.**

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

## **Todas las ventajas de un vistazo:**

- Extremadamente ágil gracias a la longitud de estructura delantera muy reducida
- Peso total reducido para el transporte en camión
- Características de marcha óptimas gracias a ProTracLink
- Larga barra timón de seguridad para una vista óptima sobre las horquillas
- Cargador integrado para la carga sencilla de la batería

# Su apilador de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

La manipulación eficiente de palets y la tecnología de iones de litio extremadamente eficiente convierten a estas carretillas elevadoras en ayudantes perfectos en la rutina diaria en el almacén.

### Manipulación eficiente de palets

- Elevación precisa y suave de la carga mediante un motor hidráulico con regulación de régimen.
- La hidráulica proporcional (opcional) permite depositar las cargas con gran suavidad.

### Equipamiento con tecnología de iones de litio

- Opcionalmente con habitáculo de batería de iones de litio de 40 Ah (EMD 115i) o bien batería de iones de litio de 110 Ah (opcional en la EMD 118).
- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Periodos operativos de hasta tres horas con el habitáculo de batería de 40 Ah (EMD 115i).
- Capacidad de carga intermedia: con una carga intermedia de 30 minutos, la batería se encuentra cargada al 50 % y, tras 80 minutos, al 100 %.
- Sin cambio de batería.
- Potencia completa en todo momento gracias a la rigidez dieléctrica.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Especialmente segura en espacios estrechos: la barra timón larga, el comportamiento de marcha especialmente estable y la visibilidad óptima gracias a nuestro diseño innovador de los mástiles garantizan la máxima seguridad.

### Trabajo seguro en los espacios más estrechos

- Dimensiones compactas para espacios estrechos.
- Manipulación discreta y segura en sucursales frecuentadas por público gracias a la su longitud de estructura delantera muy reducida y al ancho de pasillo de trabajo estrecho.
- Vista óptima de la carga gracias a un diseño especial del mástil con ventana panorámica integrada y diseño especial de la tapa de batería.
- Uso en camionetas de reparto, en entreplantas o en el montacargas gracias a su reducido peso propio.
- Suficiente distancia entre el usuario y la carretilla gracias a la barra timón de seguridad larga.

### Comportamiento de marcha estable

- Distribución de la fuerza de apoyo en función de la situación de marcha mediante ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas, unidas entre sí mediante el balancín de ruedas de apoyo patentado ProTracLink.
- Ideal para aplicaciones en la rampa de carga, así como en la carga y descarga de camiones.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Un equipo universal para las aplicaciones más diversas: como apilador para la carga simultánea a dos niveles o durante la preparación de pedidos - gracias a numerosas opciones adicionales es posible adaptar estas carretillas elevadoras a cualquier escenario de aplicación.

### Aplicaciones flexibles

- Equipo universal compacto y flexible con elevación de brazos portadores integrada.
- En las aplicaciones como transpaleta resulta ideal para recorridos de transporte cortos con cargas de hasta 2.000 kg.
- Como apilador para la carga simultánea a dos niveles resulta eficiente en el transporte de 2 europalets uno encima del otro (elevación de brazos portadores 1.000 kg / elevación de mástil 800 kg).
- Se puede utilizar como apilador para tareas de apilado ligeras hasta una altura de elevación de 1.520 mm.

### Equipamientos adicionales

- Rodillos de carga tándem.
- Rodillos de carga Silence.
- Protector de carga.
- Versión para cámaras frigoríficas.
- silentDRIVE para una aplicación silenciosa.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.  
C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**