



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **EMD 118**

Emelési magasság: 600-1520 mm / Teherbírás: 1500-1800 kg

A világ legrövidebb univerzális targoncája kategóriájában.

Kompakt és rugalmas beépített kerékkar emeléssel.

A könnyű és kompakt EMD 115i / 118 elektromos gyalogkíseretű targoncák fordulékonyaságuknak és beépített kerékkar emelésének köszönhetően igazi mindenre elszármított eszközök az áruk komissiózásához, valamint könnyű rakodási és szállítási feladatokra rövid szakaszokon. Az EMD 115i alapfelszereltségként jövőbe mutató lítiumion-technológiával rendelkezik és elülső hossza mindössze 558 mm. Az EMD 115i osztályában a világ legrövidebb univerzális targoncájaként tökéletesen alkalmas kis teherbírású területeken, például teherautókban vagy eladóterekben történő használatra. Ahol fontos szempont a munkazaj, mindkét eszköz silentDRIVE opcióval is rendelkezésre áll. A beépített töltőberendezés, amely minden 230 V-os csatlakozóaljzathoz alkalmas, további rugalmasságot biztosít. Természetesen itt is fontos a biztonság: a hosszú kezelőkar biztonságos távolságot nyújt a gép és a kezelő között és a ProTracLink szabadalmaztatott lengőkar stabil menettulajdonságot biztosít.



5 év gondtalanság. Garantáltan.

Extrém gyors töltési idők és nulla karbantartási költség teszik a lítiumion-akkumulátorokat a legtartósabb energiaforrássá. A lítiumion-akkumulátorra adott 5-éves-garanciánkkal hosszú távú teljesítményt ígérünk, az üzemórák számától függetlenül.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Előnyök áttekintése:

- Rendkívül fordulékony a nagyon rövid elülső résznek köszönhetően
- Alacsony össztömegű, így teherautón is szállítható
- Optimális menettulajdonságok ProTracLink rendszernek köszönhetően
- Hosszú biztonsági kezelőkar és optimális kilátás a villákra
- Beépített töltőberendezés az akkumulátor egyszerű feltöltéséhez

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A hatékony rakodólap kezelés és a különösen rugalmas lítium-ion technológia ezt a targoncát tökéletes sedeszközzé teszi a változatos raktári munkához.

Hatékony raklapkezelés

- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott hidraulika motornak köszönhetően.
- Az (opcionális) arányos hidraulika segítségével az áru finoman helyezhető le.

Felszereltség Lítiumion technológiával

- Választható 40 Ah Li-ion akkumulátorral (EMD 115i) vagy 110 Ah Li-ion akkumulátorral (opcionális EMD 118-nál).
- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Akár háromórás üzemidő már a 40 Ah akkumulátornál (EMD 115i).
- Köztes töltési lehetőség: Nagyfokú rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően: már 30-perces köztes töltéssel az akkumulátor 50 %-ig, 80 perc után 100 %-ig töltődik.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Folyamatosan maximális teljesítmény állandó feszültség szinten.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Különösen biztonságos szűk helyeken: A hosszú vezérlőkar, a különösen stabil menettulajdonságok és az innovatív oszlop által jelentett optimális kilátás garantálja a biztonságot.

Biztonságos munkavégzés szűk helyeken

- Kompakt méretek szűk helyviszonyokhoz.
- Az üzletekben a gép kevésbé feltűnő és biztonságos megoldást jelent rövid elülső részének, valamint keskeny munkafolyosó szélességének köszönhetően.
- Optimális rálátás a rakományra a különleges oszlop kialakításnak és az akkumulátorfedél speciális formájának köszönhetően.
- Kis saját tömege miatt jól használható tehergépkocsikban, galériákon és teherliftekben is.
- A kezelő megfelelő távolságra van a géptől a hosszú biztonsági kezelőkarnak köszönhetően.

Stabil menettulajdonságok

- A támasztóerő elosztása haladási szituáció szerint rugózott és csipplított támasztókerekek segítségével – összekapcsolva a ProTracLink szabadalmaztatott lengőkarral.
- Kiválóan alkalmas rakodórámpán történő munkavégzésre, illetve tehergépkocsik be- és kirakodási feladataira.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Univerzális gép a legkülönbözőbb alkalmazási feladatokra: Legyen szó dupla szintes vagy kommissiózó gépről – a nagy számú kiegészítő opciónak köszönhetően ezek a targoncák minden alkalmazási környezethez jól illeszthetők.

Rugalmas alkalmazás

- Rugalmasan alkalmazható univerzális eszköz integrált kerékkar emeléssel.
- Alacsony emelésű üzemmódban ideális megoldást jelent rövid távú szállításokra akár 2.000 kg teher esetén is.
- Kétszintes targoncaként 2 EU rakodólap hatékonyan szállítható egymás fölött (kerékkar emelés 1.000 kg / oszlopemelés 800 kg).
- Magas emelésű üzemmódban, könnyebb rakodási feladatoknál akár 1.520 mm magasságra történő emelésre is alkalmas.

Kiegészítő felszereltség

- Tandem-teherkerék.
- Silence-teherkerekek.
- Tehervédőrács.
- Hűtőházi kivitel.
- silentDRIVE az alacsony zajszintű munka érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



