



Porta-paletes elétrico

EMD 118

Elevação: 600-1520 mm / Capacidade de carga: 1500-1800 kg

O empilhador universal mais curto do mundo na sua classe.

Compacto e flexível com elevação integrada dos braços de apoio.

Devido à sua capacidade de manobra e elevação integrada dos braços da roda, os leves e compactos stackers elétricos apeados EMD 115i/118 são verdadeiros equipamentos versáteis para a preparação de encomendas e tarefas ligeiras de empilhamento e transporte em percursos curtos. O EMD 115i está equipado de série com a tecnologia pioneira de iões de lítio e destaca-se pelo comprimento frontal de apenas 558 mm. Como empilhador universal mais compacto do mundo na sua classe, o EMD 115i é perfeitamente adequado para uma utilização em espaços estreitos e sensíveis ao peso, como camiões ou zona de vendas. Em situações em que o ruído é um problema, ambos os equipamentos estão disponíveis com a nossa opção silentDRIVE. O carregador integrado, adequado a qualquer tomada de 230 V, oferece uma flexibilidade adicional. Naturalmente, a segurança também é de extrema importância: o timão longo garante uma distância segura entre o equipamento e o operador e o nosso patenteado balanceiro de acoplamento ProTracLink garante um comportamento de marcha estável.



5 anos sem preocupações. Garantido.

Tempos de carga extremamente rápidos e zero custos de manutenção tornam as baterias de iões de lítio a fonte de energia mais duradoura. Com a nossa garantia de 5 anos para a sua bateria de iões de lítio, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo, independentemente do número de horas de funcionamento.



100% de satisfação. Garantido.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de iões de lítio. Garantimos-lhe que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega – sem indicar qualquer motivo.

Todas as vantagens em resumo:

- Extremamente versátil devido ao comprimento frontal reduzido
- Baixo peso total para a recolha de camiões
- Características de condução otimizadas com o ProTracLink
- Timão de segurança longo e visibilidade ótima sobre os garfos
- Carregador integrado para carregamento fácil da bateria

O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O manuseamento eficiente de paletes e a tecnologia extremamente flexível de iões de lítio fazem destes equipamentos os ajudantes perfeitos num ambiente de armazém variado.

Manuseamento eficiente de paletes

- Elevação precisa e suave da carga através de motor hidráulico com regulação da velocidade.
- Deposição suave da carga através do sistema hidráulico proporcional (opcional).

Equipamento com tecnologia de iões de lítio

- Opcionalmente com bateria de iões de lítio em forma de mala de 40 Ah (EMD 115i) ou bateria de iões de lítio de 110 Ah (opcional no EMD 118).
- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos:
- Períodos operativos de até três horas até mesmo com a bateria em forma de mala de 40 Ah (EMD 115i).
- Capacidade de carga intermédia: mesmo com uma carga intermédia de 30 minutos, a bateria é carregada a 50% e com 80 minutos a 100%.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Potência total permanente devido a tensão estável.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Especialmente seguro em espaços apertados: o timão longo, o manuseamento particularmente estável e a visibilidade ideal devido ao nosso design inovador do mastro garantem a segurança.

Trabalhar de modo seguro nos espaços mais apertados

- Dimensões compactas para espaços apertados.
- O comprimento frontal muito reduzido e a largura do corredor de trabalho também reduzida possibilitam um manuseamento discreto e seguro mesmo em espaços comerciais com trânsito aberto ao público.
- Visibilidade perfeita da carga devido ao design especial do mastro com janela integrada e ao design especial da cobertura da bateria.
- O reduzido peso do equipamento torna-o apto à utilização em carrinhas, sobre pisos intermédios ou no elevador.
- Distância suficiente entre o operador e o equipamento através do timão comprido de segurança.

Comportamento de marcha estável

- Distribuição da força de suporte, dependendo da situação de acionamento por meio de rodas de apoio amortecidas e acionadas por mola - conectadas através do balanceteiro de acoplamento ProTraLink patenteado.
- Ideal para a utilização na rampa de carga como no carregamento e descarga de camiões.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Um equipamento universal para uma ampla variedade de aplicações: como um equipamento de transporte em dois níveis na preparação de encomendas – com as inúmeras opções adicionais, estes empilhadores podem ser facilmente adaptados a qualquer cenário de aplicação.

Utilização flexível

- Equipamento universal flexível com elevação integrada dos braços de apoio.
- Utilizado como porta-paletes é ideal para percursos de transporte curtos com cargas até 2000 kg.
- Eficiente como equipamento de carga simultânea a 2 níveis, através do transporte de duas europaletes sobrepostas (elevação dos braços das rodas de 1000 kg/elevação do mastro de 800 kg).
- Pode ser utilizado como stacker para tarefas ligeiras de empilhamento de cargas até uma altura até 1520 mm.

Equipamentos adicionais

- Rodado de carga tandem.
- Roletes de carga Silence.
- Grade de proteção da carga.
- Versão para frio.
- silentDRIVE para uma utilização silenciosa.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH