



# Højtløftende plukketruck

## **EKS 210**

Løftehøjde: 2800-4750 mm / Lastevne: 0-1000 kg

# EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Plukketruck		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	155		
	1.9	Akselafstand	y mm	1425		
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	2400	
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Hjul/chassis	3.1	Dæk		PUR		
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 150 x 100		
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 230 x 83		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		4 / 1 x		
Basis mål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h <sub>1</sub> mm	2325		
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h <sub>3</sub> mm	2800		
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h <sub>4</sub> mm	5125		
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h <sub>6</sub> mm	2325		
	4.8.1	Ståhøjde	h <sub>7</sub> mm	200		
	4.14	Ståhøjde hævet	h <sub>12</sub> mm	3000		
	4.15	Højde sænket	h <sub>13</sub> mm	60		
	4.19	Samlede længde	l <sub>1</sub> mm	2995	3040	2985
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l <sub>2</sub> mm	1795	1785	
	4.21.1	Samlet bredde	b <sub>1</sub> mm	900		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b <sub>5</sub> mm	560		
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m <sub>1</sub> mm	50		
	4.35	Venderadius	W <sub>a</sub> mm	1565		
4.38	Plukkehøjde	mm	4600			
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 10		
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,25		
	5.10	Driftsbremse		regenerativ		
	5.11	Parkeringsbremse		elektrisk fjederbremse		
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	3,2		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	8		
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		5 PzS 775		
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 775		
	6.5	Batterivægt	kg	600		
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC-motorstyring		
	10.5	Udførelse styring		elektrisk		
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	60		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.



**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**