



Carretilla apiladora retráctil eléctrica

ETV C16 / C20

Altura de elevación: 4250-7400 mm / Capacidad de carga: 1600-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

La carretilla elevadora "dos en uno" para el almacén y exteriores.

Llegar hasta lo más alto en los espacios más estrechos.

Nuestras carretillas retráctiles flexibles y fiables de la serie C son la mejor opción cuando se trata de almacenar y desalmacenar mercancías de forma económica en las aplicaciones combinadas en almacenes y exteriores con distintos estados del suelo. Gracias a sus bandajes superelásticos son capaces de mover las mercancías en grandes alturas o en los espacios más estrechos perfectamente del punto A al punto B.

Un diseño que proporciona un gran ahorro de espacio, excelentes prestaciones y condiciones de trabajo ergonómicamente óptimas convierten a las carretillas elevadoras en auténticos todoterrenos y multitalentos. Indicaciones y elementos de mando ergonómicamente distribuidos, así como excelentes condiciones de visibilidad, facilitan el trabajo e incrementan la seguridad. Para aplicaciones exteriores frecuentes es posible integrar una confortable cabina de protección contra inclemencias (de forma opcional).

No importa si se usan con estanterías por gravedad o de palets o si se trata de un servicio a un turno o a varios turnos, las carretillas elevadoras versátiles alcanzan su eficiencia energética óptima gracias a motores, mandos y sistemas de software perfectamente coordinados.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.



Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

Todas las ventajas de un vistazo:

- Optimizadas para el uso combinado tanto en almacenes como en exteriores
- Asiento lateral para una visibilidad óptima
- Manipulación suave y precisa gracias a la palanca de mando soloPILOT
- Adaptación acorde a las necesidades
- curveCONTROL para una seguridad de marcha óptima

Su carretilla retráctil de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Una carretilla elevadora "dos en uno" le permite ahorrar: la versátil y potente ETV C le ofrece el máximo rendimiento y mucho más.

Mástil de elevación de alto rendimiento

- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta grandes alturas.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 7.400 mm.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Elevadas capacidades restantes incluso en grandes alturas de elevación.
- Control sensible de la inclinación del mástil.
- Vida útil extremadamente larga gracias a perfiles de alta calidad.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Mayor protección durante la marcha, menos accidentes y ayuda para los nuevos conductores: las ETV de la serie C ofrecen esto y mucho más.

Sistemas de asistencia opcionales

- El operationCONTROL mide continuamente el peso de la carga y avisa mediante una advertencia óptica en la pantalla del conductor, así como con una alarma acústica, al aproximarse a un valor límite de la capacidad restante.
- positionCONTROL con función Snap facilita un apilado fácil y rápido sin necesidad de pulsar teclas adicionales.

Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).
- Capacidad de carga restante (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

El conductor tiene todo bajo control: de ello se ocupan la ergonomía que optimiza el rendimiento, la manipulación extremadamente fácil y el puesto del conductor individualmente adaptable.

palanca de mando soloPILOT

- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible opcionalmente.

Puesto de trabajo ergonómico

- Espacios amplios, incluso para conductores altos.
- Dirección eléctrica (a elegir entre el modo de 180° y de 360°). Durante la marcha recta, el pomo del volante se encuentra siempre en la posición ergonómicamente óptima.
- Perfecta visibilidad sobre la carga elevada gracias al tejadillo protector panorámico opcional.
- Asiento de tela con posibilidad de ajuste de posición del asiento, respaldo y peso del conductor.
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Disposición de los pedales análoga a la de los automóviles.
- Diferentes bandejas portaobjetos.

Cabinas contra inclemencias (opcionales)

- Con parabrisas, lunetas laterales y luneta superior del tejadillo para aplicaciones con precipitaciones frecuentes (Confort 1).
- Con parabrisas, lunetas laterales, luneta superior del tejadillo y puerta para una protección integral (Confort 2).

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre

Estación de cambio de baterías para ETV

Pies adaptadores para la estación de cambio de batería

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**